



Imprimante de etichete coduri de bare



LIVRARE GRATUITĂ
Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Rongta RP421A



Rongta RP421A este o imprimanta de etichete de calitate inalta, conceputa pentru imprimare termica directa. Se potriveste pentru magazine, depozite, birouri, farmacii. Conectare USB si Bluetooth.

Rezolutie: 203 DPI. Metoda de tiparire: Direct Termica
Viteza de imprimare: 127mm / s,
Latime de imprimare maxima: 108mm. Lungime de imprimare maxima: 300 mm
Interfata: USB si Bluetooth
Putere: DC 24V 2.5A. Mediu de lucru: temperatura: 0 ~ 50 °C. umiditate: 20-85%
Mediu de stocare: temperatura: -20 ~ 70 °C. umiditate: 5-95%
Dimensiunea imprimantei fizice (LxWxH): 220mm × 105mm × 90mm
Greutate: 1,18 kg
Certificat: CCC.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Rongta RP410



Rongta RP410 este o imprimantă de etichete de calitate înaltă, concepută pentru imprimare termică directă. Se potrivește pentru magazine, depozite, birouri, farmacii. Permite imprimare fiabilă și rapidă (1 etichetă pe secundă). Este echipat cu funcția de anulare a tipării, detectarea defecțiunilor și imprimare repetată.

Tehnologie de imprimare: direct termica
Viteza maximă de imprimare: 127 mm/sec
Rezoluție: 203 dpi
Lățime etichete: 25-104 mm
Diametru manșon: 25.4 mm
Diametru rului: 120 mm
Temperatura de funcționare: 0...+50 °C
Interfețe: RS-232C, LAN
Culoare: alb
Dimensiune: 217x182x172 mm
Greutate: 1.4 kg.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datecs LP50

Dimensiuni compacte. Tipareste etichete cu dimensiunea de 56 x 25 mm. Se poate conecta la PC precum si la cantare Datecs DT15 LP si Vedia LP.



Tip de imprimare: direct termic (fara ribon). Comunicatie: RS232
Dimensiune etichete: 56 x 25 mm. Latime de tiparire: 48 mm
Viteza de imprimare: 76 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi. Memorie flash 506 kb
Dimensiuni (l x L x H): 106 x 180 x 88 mm. Greutate: 400 gr (fara hartie)
Recomandata pentru volum de tiparire mic (pana la 300 etichete pe zi)
Culoare carcasa: gri deschis. Originea marcii: Bulgaria.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Birch DP3422



Rezolutie: 203 DPI; Metoda de printare: Direct termic/Transfer termic;
Viteza de printare: 127mm/s; Latime maxima: 104mm;
Lungime maxima: 1778 mm; Capacitate ribon: 300 mm;
Lungime maxima ribon: 110 mm ;
Memorie: 8 MB; Procesor: 32-bit CPU;
Interfata: USB (varianta implicita)
Senzori: senzor carcasa deschisa, senzor ribon;
Dimensiuni: 282 x 232 x 171. Greutate: 2.56 kg;
Durata de viata a printarilor: 30 km;
Driver: Windows, Linux, Mac; SDK: Windows, Android, IOS;
Adaptor intrare: AC-110-240V, 1.8A, 50-60Hz; Adaptor iesire: DC 24V; 2.5A, 60W;.

Pret: Va rugam sa ne contactati

HPRT HT100

Tehnologie de transfer termic. Capacitate mare de panglică. Lățime lățime reglabilă. Zgomot redus de imprimare.



Metoda de imprimare: transfer termic / termic direct
Memorie: RAM32 MB; ROM16 MB. Rezoluție: 203 dpi (8 puncte / mm)
Viteza de printare: 2 ips ~ 5 ips
Lățimea de printare: 25,4 mm ~ 108 mm. Lungimea de printare: 15 mm ~ 1200 mm
Limba de programare: TSPL, ZPL
Diametru (Media Roll) 127 mm. Grosimea 76,2 μm ~ 177,8 μm
Diametru (Core) 0,5 "(12,7 mm), 1" (25,4 mm), 1,5 "(38,1 mm)
Interfață: standard USB tip-B, port serial, Ethernet
HIC: ButtonFeed. Indicator LED (Trei culori)
Adaptor de alimentare: InputAC 100 ~ 240V, 50/60 Hz, OutputDC 24V, 2.5A
Fiabilitate: TPH50 km
Software-uri: DriverWindows Vista / 7/8/10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016
Caracteristici: 240 (L) × 225 (W) × 171 (H) mm
Greutate:2,26 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

HPRT HT300

Proiectarea mecanismelor integrate. Ferestrele de ferestre foarte mari pentru hârtie, detectarea automată a etichetelor.



Metoda de imprimare: Transfer termic
 Rezoluție: 203 dpi (8 puncte / mm). Memorie: RAM32 MB ROM16 MB
 Viteza de imprimare: 5cm ~ 12 cm. Lățimea de imprimare: 25,4 mm ~ 108 mm
 Imprimare Lungime 15 mm ~ 1200 mm. Diametru (Media Roll) 127 mm
 Grosimea 80 μm ~ 180 μm
 Diametru (Core) 0,5 "(12,7 mm), 1" (25,4 mm), 1,5 "(38,1 mm)
 Senzori: senzor de pierdere transmisiv (fix)
 Marcaj senzor negru (reglabil, jumătate)
 Alt senzor de declanșare, senzor de capăt al panglicii, senzor de ieșire a hârtiei
 Interfațe: StandardUSB tip B, port serial, Ethernet
 HICButtonFeed
 Indicator Siglă LightReady (verde), Sigla de stare (roșu)
 Adaptor de alimentare:Input AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz. Ieșire: DC 24V, 2,5A
 Software-uri: DriverWindows Vista / 7/8/10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016
 Modul de tăiere (H4GC, negru). Modul de peeliere (H4P, Negru)
 Caracteristici: 285 (L) × 226 (W) × 171 (H) mm. Greutate:2,26 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Bixolon XD3-40dk

Bixolon XD3-40dk este o noua imprimanta de etichete care ofera imprimari de inalta calitate, cu o rezolutie de 203 dpi, cu transfer direct, cu costuri reduse.



Afisaj operator: LED indicator. Metoda de imprimare: Termo direct (TD)
 Viteza de imprimare (mm/s): 127. Rezolutie imprimare (DPI): 203
 Memorie: 128Mb Flash, 64Mb RAM
 Caracteristici consumabile: 15-118mm; max. Ø127mm. Zona imprimabila (mm): 104
 Interfete si porturi: USB
 Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 10 ~ 80% RH
 Dimensiuni (mm): 181x222x186
 Greutate (kg): 1.7
 Acte si certificate: EnergyStar Certified

Pret: Va rugam sa ne contactati

HPRT HT830

Imprimanta de etichete desktop HPRT HT830 ofera performanta si versatilitate pentru o gama larga de aplicatii. Cu o rezolutie de 300dpi si un ribbon cu o capacitate de 300 metri, este echipata pentru a satisface nevoile de imprimare in diverse domenii.



Afisaj operator: LED
 Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termic (TT)
 Viteza de imprimare (mm/s): 102 (4 ips). Rezolutie imprimare (DPI): 300
 Memorie: 128Mb Flash, 128Mb RAM
 Caracteristici consumabile: 25.4-110mm; max. Ø127mm
 Caracteristici ribbon: Latime: 50-118mm, Lungime: 300m
 Zona imprimabila (mm): 106
 Interfete si porturi: Ethernet, RS232, USB
 Dimensiuni (mm): 308 x 250 x 180
 Greutate (kg): 2.9
 Acte si certificate: CCC, CE, FCC, RoHS

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TDP-225



Imprimanta termica directa TDP-225 de la TSC va ofera mai mult spatiu fiind o imprimanta de mici dimensiuni, cu o latime de doar 109 mm, se potriveste in aproape orice spatiu de lucru. Poate printa si etichete tip bratară.

Metoda de printare: direct termic (fara ribon)
Interfata: USB, serial (RS232)
Viteza tiparire: 127 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
Zona imprimabila: 54 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie : 60 mm (58 mm zona printabila)
diametru exterior rola : 114 mm maxim
Coduri de bare suportate: UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN 13, Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128, Code 128UCC, 2of5 Standard, NW-7, PDF-417, MaxiCode, DataMatrix
Software inclus: BarTender UltraLite Edition Labeling Software CD
Sursa de alimentare: externa, inclusa in pretul imprimantei
Dimensiuni: 209x109x171 mm (LxWxH)
Greutate: 1.2 Kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TE200



TSC TE200 printeaza cu o rezolutie de 203dpi la o viteza de 152mm pe secunda, iar latimea maxima de printare este de 108mm. Domeniile de aplicatie ale imprimantei de etichete TSC TE200 sunt retail, productie, transporturi, birouri si logistica.

Metoda de printare: Transfer termic si direct termic
Interfata: USB 2.0 Viteza tiparire: 152.4mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI. Memorie: 8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Zona imprimabila: 108mm
Caracteristici consumabile: Tip media: continuu, die-cut, black mark, fan-fold, notched
Latime media: 20 – 112mm. Grosime media: 0,06 – 0,19mm
Diametrul core-ului media: 25,4 – 38mm. Diametru exterior rola: 127mm
Senzor transmisiv (gap), senzor reflectiv (black mark) ajustabil;
Senzor de lipsa ribon si capac deschis;
Dimensiuni: 204 x 164 x 280 mm. Greutate: 2,4kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Bixolon XD3-40tk



Bixolon XD3-40tk este o noua imprimanta de etichete care ofera imprimari de inalta calitate, cu o rezolutie de 203 dpi, de 118 mm, cu transfer termic sau direct, cu costuri reduce.

Afisaj operator: LED indicator
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termic (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 127
Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 128Mb Flash, 64Mb RAM
Caracteristici consumabile: 15-118mm; max. Ø127mm
Caracteristici ribon: Latime: 33-110mm, Lungime: 300m (Wax, Wax / Resin, Resin, Outside). Interfete si porturi: USB
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 10 ~ 80% RH
Dimensiuni (mm): 210x284x186. Greutate (kg): 2.6
Acte si certificate: EnergyStar Certified

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD220t



Tipareste etichete cu latime de pana la 104 mm (4inch) si lungime de pana la 990mm. Se poate utiliza in logistica, transporturi, retail, sanatate.

Metoda de printare: transfer termic. Interfata: USB
Viteza tiparire: 102mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB Flash; 128 MB SDRAM.
Zona imprimabila: max. 104 mm
senzori: gap (fix - pe centru), black-mark (mobil - de la stanga spre centru).
Dimensiuni: 220 x 176 x 151 mm
Culoare: neagra
Greutate: 1.1 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC42E-T



Imprimanta Honeywell PC42E-T printeaza etichete cu o viteza de 152 mm/sec si este echipata cu interfata USB si Ethernet, ideala pentru a fi utilizata in retail, logistica, transporturi, depozite etc. Poate printa atat direct termic cat si transfer termic.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon) si transfer termic (cu ribon)
Display LCD
Interfata: USB, USB host, Ethernet
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128MB RAM, 128MB Flash
Zona imprimabila: 108 mm
Dimensiuni: 273 mm x 198 mm x 168mm (L x W x H).
Greutate: 2.04 kg
Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD220d



Tipareste etichete cu latime de pana la 104 mm (4inch) si lungime de pana la 990mm. Se poate utiliza in logistica, transporturi, retail, sanatate.

Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB
Viteza tiparire: 102 mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB Flash; 128 MB SDRAM.
Zona imprimabila: max. 104 mm
Caracteristici consumabil: lungime eticheta max.: 991 mm;
latime hartie: 25.4 – 112 mm;
Dimensiuni: 220 x 176 x 151 mm.
Culoare: neagra. Greutate: 1.1 kg

sa ne contactati

TSC DA200



Seria DA200 de imprimante de etichete direct termice de la TSC este ideala in activitati precum retail, productie, transporturi, birouri si logistica.

Metoda de imprimare: Direct Termica
Rezolutie: 8 puncte / mm (203 DPI)
Viteza maxima de imprimare: 127 mm / 5 IPS
Latimea maxima de printare: 108 mm (4,25 ") pe o latime de eticheta de maxim 114mm
Procesor: 32-bit RISC CPU
Culoarea neagra
Interfata: USB 2.0
Carcasa din plastic dur cu pereti dublii
8Mb RAM si 16Mb Flash
TSPL-EZ - emuleaza limbajele de programare Zebra si Eltron
Certificat Energy Star
Dimensiuni: 172 x 165 x 195 mm / 6.77 x 6.50 x 7.68 inch. Greutate: 1,5 kg / 3.31 lbs

Pret: Va rugam sa ne contactati

Brother TD-2020



Brother TD-2020 este o imprimanta termica compacta care poate printa etichete cu latimea maxima de 56mm cu o viteza de pana la 152.4mm/sec. Este echipata cu interfata USB si RS232.

Software inclus: P-touch editor
Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB (2.0), Serial (RS232C)
Viteza tiparire: 152.4 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 32 MB RAM, 16 MB flash
Zona imprimabila: 56 mm
Caracteristici consumabil: lungime max. tiparire: 1m; latime max. tiparire: 56mm; diametru rola max.: 127mm; latime rola: 19 - 62mm; grosime: 0.058 - 0.279mm
Cutter manual (bara de rupere)
Sisteme de operare: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Coduri de bare suportate: 1D: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet
2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec
Sursa de alimentare: adaptor AC (100 - 240 V 50/60 Hz)
Dimensiuni: 110 x 172 x 215 mm. Greutate: 1.32 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC23D



Imprimanta de etichete Honeywell PC23D este perfecta pentru utilizarea in domeniul medical datorita faptului ca este o imprimanta compacta, de birou, care prindeaza pe o latime de maximum 2". Imprimarea se face prin transfer direct termic, cu o viteza de 203mm/secunda. Interfata USB.

Software inclus: P-touch editor. Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB. Viteza tiparire: 203 mm/secunda. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: RAM: 128 MB, Flash: 128 MB
Caracteristici consumabil: latime printabila: 56mm
diametru rola: maxima 127mm
Altele: display LCD cu afisaj in 10 limbi
Dimensiuni: 177 mm (6.9 in) x 125 mm x (4.9 in) x 215 mm (8.5 in)
Greutate: 1.45 kg.
Temperatura de operare: +5° - +40°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX GE300

Imprimanta de etichete desktop Godex GE300 este un model economic de buget mic pentru imprimarea etichetelor cu coduri de bare, texte sau imagini. Modelul GoDEX GE300 este proiectat pentru a fi utilizat in diverse domenii cu sarcina medie, imprimanta permite imprimarea etichetelor termice direct sau prin transfer termic, a etichetelor din hartie, polipropilena, benzi textile sau nylon.



Afisaj operator: LED indicator
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termic (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 127.
Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 110m
Zona imprimabila (mm): 108. Interfete si porturi: USB, RS232, Ethernet
Temperatura de operare (°C): +5+40.
Umiditate (%): 30 ~ 85% RH
Dimensiuni (mm): 251x164x200.
Greutate (kg): 1.8

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD230d

Tipareste etichete cu latime de pana la 104 mm (4inch) si lungime de pana la 990mm. Se poate utiliza in logistica, transporturi, retail, sanatate. Se diferentiaza de modelul ZD220 prin viteza crescuta de imprimare de 152 mm/s.



Metoda de printare: direct termic. Interfata: USB
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB Flash; 128 MB SDRAM.
Zona imprimabila: max. 104 mm
Caracteristici consumabil: lungime eticheta max.: 991 mm;
latime hartie: 25.4 – 112 mm;
Pachetul contine: imprimanta; sursa de alimentare; cablu de alimentare.
Altele: emulari: EPL II, ZPI II, XML;
senzori: gap (fix - pe centru), black-mark (mobil - de la stanga spre centru).
Dimensiuni: 220 x 176 x 151 mm.
Culoare: neagra
Greutate: 1.1 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD230t

Tipareste etichete cu latime de pana la 104 mm (4inch) si lungime de pana la 990mm. Se poate utiliza in logistica, transporturi, retail, sanatate. Se diferentiaza de modelul ZD220 prin viteza crescuta de imprimare de 152 mm/s.



Metoda de printare: transfer termic. Interfata: USB
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB Flash; 128 MB SDRAM.
Zona imprimabila: max. 104 mm
Caracteristici consumabil: lungime eticheta max.: 991 mm;
latime hartie: 25.4 – 112 mm;
Altele: emulari: EPL II, ZPI II, XML;
senzori: gap (fix - pe centru), black-mark (mobil - de la stanga spre centru).
Dimensiuni: 220 x 176 x 151 mm
Culoare: neagra
Greutate: 1.1 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC42D

O imprimanta desktop puternica fiabila recomandata pentru retail, transport, logistica.. Imprimanta PC42d este potrivita pentru o varietate de printare mica-medic.



Metoda de printare Direct termic (fara ribbon). Interfata: USB, USB Host
Viteza tiparire: 102mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128 MB Flash, 64 MB SDRAM. Zona imprimabila: 104mm
Caracteristici consumabil: Latime hartie: de la 25.4 mm pana la 110 mm
Latime printabila: maxim 104 mm
Lungime hartie: maxim 99 cm
Software inclus: Software design etichete BarTender
InterDriver Windows Printer Driver
Dimensiuni: 222.5 x 184 x 174 mm
Culoare: Negru
Greutate: 1.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TC200

Imprimanta TSC TC200 poate printa cu viteze de pana la 152 mm pe secunda cu o rezolutie de 203DPI. Riboanele si rolele de hartie pot fi schimbate usor si rapid datorita carcasei care are deschidere tip scoica. Rolele de hartie pot avea o latime maxima de 112mm, latimea maxima de printare este de 108 mm. Interfata USB, RS232, Ethernet. Software inclus (CD cu software de etichetare Windows).



Metoda de printare: Transfer termic (cu ribbon). Viteza tiparire: 152 mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI. Memorie: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM
Interfata: USB 2.0, serial RS232, Paralel LPT, Ethernet
Zona imprimabila: 108 mm
Caracteristici consumabil: Tip media: continuu, die-cut, black mark, fan-fold, notched
Latime media: 20 - 112 mm
Senzori: Pentru spatiul dintre etichete; Black mark (pozitie ajustabila); Carcasa deschisa;
Terminarea ribbonului.
Dimensiuni: 203 x 191.5 x 259.3 mm (WxHxD). Greutate: 2.2 kg
Culoare: Bleumarin

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC42T Plus

O imprimanta desktop puternica fiabila recomandata pentru retail, transport, logistica.. Imprimanta PC42d este potrivita pentru o varietate de printare mica-medic.



Metoda de printare Direct termic si Transfer Termic
Interfata: USB 2.0. Viteza tiparire: 127mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
Zona imprimabila: 104mm
Caracteristici consumabile:
Latime hartie: de la 25mm pana la 118mm
Latime printabila: maxim 104mm
Lungime printabila: maxim 1727mm
Dimensiuni: 226 mm x 177 mm x 297 mm
Culoare: Negru
Greutate: 2,5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC DA210



Producator: TSC
Metoda de printare: direct termic (fara ribon)
Interfata: USB, Bluetooth(iOS)
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 8 MB Flash, 16 MB DRAM
Zona imprimabila: intre 19mm si 114 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie : 114 mm (108 mm zona printabila)
diametru exterior rola : 127 mm maxim
Dimensiuni: 172 x 165 x 195 mm (W x H x L)
Greutate: 1.5 Kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX G500



Imprimanta de etichete desktop Godex G500 este un model accesibil si universal, GoDEX G500 permite imprimarea etichetelor termice (imprintate direct) cu durata de viata scurta ce pot fi deteriorate de razele solare directe sau de temperaturi inalte, aceste tipuri de etichete sunt utilizate in industria gastronomică, institutiile medicale etc.

Afisaj operator: LED indicator
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termic (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 127. Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribon: Latime: 30-110mm, Lungime: 300m
Zona imprimabila (mm): 108
Coduri de bare suportate: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB; 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
Interfete si porturi: USB/RS232/Ethernet
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30 ~ 85% RH
Dimensiuni (mm): 285x171x226. Greutate (kg): 2.5

Pret: Va rugam sa ne contactati

Citizen CT-S4500



Imprimanta de etichete Citizen CT-S4500 are un design compact si robust, are interfata USB si are o viteza de printare rapida de 200mm/s.

Tip imprimanta: desktop pentru etichete
Metoda de printare: direct termic (fara ribon)
Interfata: USB 2.0, port sertar de bani
Viteza tiparire: 200 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Zona imprimabila: max. 104 mm
Caracteristici consumabil: tip: rola termica, rola de etichete;
latime: 58 – 112 mm; Altele: senzori: gap, reflective black mark, sfarsit hartie;
Dimensiuni: 170 x 216 x 151 mm (W x D x H)
Culoare: neagra
Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell E-4205A

Imprimanta Honeywell E-4205A este o imprimanta desktop de etichete care printeaza direct termic la o rezolutie de 203DPI.



Dimensiuni (W X D X H): 203.5 X 282 X 187 Mm. Greutate: 2.4 Kg
Viteza: 127 Mm/Sec. Rezolutie Print: 203 Dpi
Latime: 108 Mm Tip Hartie: Hartie Termica, Etichete
Latime Hartie: 19.0 ~ 111.76 Mm
Grosime: 0.0635 ~ 0.254 Mm
Diametru Exterior Rola: 127 Mm
Drivere disponibile: Drivere Windows (NT, Vista, XP)
Temperatura De Operare: 4°C ~ 35°C
Optionale: Bluetooth, WiFi

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TTP-225

SC TTP-225 se remarca prin viteza sa mare de printare (127 mm/s), poate printa atat prin transfer termic direct (DT), cat si prin transfer termic cu ribon (TT). Imprimanta printeaza pe etichete direct termice, etichete vellum, etichete din hartie semilucioasa sau glossy si etichete din polipropilena si foloseste riboane cu lungimea maxima de 90m.



Metoda de printare: direct termic (fara ribon) si transfer termic (cu ribon)
Interfata: USB, serial RS-232 (DB9)
Viteza tiparire: 127 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: Flash : 4MB. SRAM : 8MB
cititor de card pentru memorie extinsa, pana la 4GB
Zona imprimabila: 54 mm
Altele: Gap sensor, Black mark sensor (ajustabil), Ribon end sensor, Head open sensor
Dimensiuni: 140 x 177 x 241 mm
Culoare: alba
Greutate: 2.45 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

SATO WS408

Imprimanta de etichete SATO WS408 printeaza direct termic (fara ribon) etichete la o rezolutie de 203 DPI. Se poate utiliza in domenii precum logistica, transporturi, productie, retail, sanatate.



Metoda de printare: direct termic (fara ribon)
Interfata: USB 2.0, serial (RS232C), LAN (Ethernet),
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: Flash ROM: 16 MB, RAM: 32 MB
disponibila utilizatorului: 3 MB
se poate extinde memoria cu un stick de pana la 16 GB
Zona imprimabila: 104 mm
Caracteristici consumabil: latime: 22.4 – 115 mm
lungime maxima: 8 - 996 mm
Sursa de alimentare: AC100V-240V
Dimensiuni: 183.8 x 225.9 x 166 mm
Culoare: negru
Greutate: 1.74 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC DA220

Seria DA220 de imprimante de etichete direct termice de la TSC este ideala in activitati precum retail, productie, transporturi, birouri si logistica.



Metoda de imprimare: Direct Termica
Rezolutie: 8 puncte / mm (203 DPI)
Viteza maxima de imprimare: 152.4 mm
Latimea maxima de printare: 108 mm (4,25 ") pe o latime de eticheta de maxim 114mm
Procesor: 32-bit RISC CPU. Culoarea neagra
Interfata: USB 2.0, Ethernet, RS-232, USB-A Host
Carcasa din plastic dur cu pereti dublii
64Mb RAM si 128Mb Flash
TSPL-EZ - emuleaza limbajele de programare Zebra si Eltron
Certificat Energy Star
Dimensiuni: 172 x 165 x 195 mm / 6.77 x 6.50 x 7.68 inch
Greutate: 1,5 kg / 3.31 lbs. Garantie: 2 ani

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX G530

Imprimanta de etichete desktop Godex G530 este un model accesibil si universal, GoDEX G530 permite imprimarea etichetelor termice (imprintate direct) cu durata de viata scurta ce pot fi deteriorate de razele solare directe sau de temperaturi inalte, aceste tipuri de etichete sunt utilizate in industria gastronomică, institutii medicale etc.



Afisaj operator: LED indicator
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termic (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 102. Rezolutie imprimare (DPI): 300
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 300m
Zona imprimabila (mm): 108Interfete si porturi: USB, RS232, Ethernet
Temperatura de operare (°C): +5+40.
Umiditate (%): 30 ~ 85% RH
Dimensiuni (mm): 285x171x226.
Greutate (kg): 2.5

Pret: Va rugam sa ne contactati

Citizen CL-E331

Imprimanta de etichete Citizen CL-E331 are un design compact si robust, are interfata USB, RS232, Ethernet si are o viteza de printare rapida de 150 mm/s. Poate tipari etichete si bonuri cu latime de 24 pana la 118 mm.



Metoda de printare: transfer termic si direct termic
Interfata: USB 2.0, serial RS232C, Ethernet (LAN) 10/100
Viteza tiparire: 150 mm/s. Rezolutie printare: 300 DPI
Memorie: Flash: 16 MB, SDRAM: 32 MB
Zona imprimabila: maxim 108 mm latime pe maxim 2540 mm lungime
Caracteristici consumabil
- latime: 24 – 118 mm;
- grosime: 63.5 – 190 um;
Sisteme de operare: - Windows XP, Vista, WIndows 7, 8, 10; Windows Server 2003, 2008R2, 2012; Linux; Mac OS/X.
Dimensiuni: 178 x 266 x 173 mm
Culoare: negru
Greutate: 2.6 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD411d

Tipareste etichete cu latime de pana la 56 mm. Are 5 pictograme de status, pauza, date, resurse si retea. Metoda de imprimare este direct termica.



Metoda de printare: Direct termica (fara ribon)
Interfata: USB, Ethernet, Bluetooth
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
Zona imprimabila: 56 mm
Caracteristici consumabil: Latime hartie min. 15mm mm
Latime hartie max. 57mmSursa de alimentare: 100-240 VAC 50-60Hz
Certificare Energy Star
Dimensiuni: 220 x 115 x 151 mm
Greutate: 1.0 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD421T

Imprimanta ZD421 se poate conecta la retea sau la PC prin USB, Ethernet, Wi-Fi sau tehnologia BLE (Bluetooth Low Energy) in functie de varianta aleasa. Imprima direct termic sau transfer termic la o rezolutie de 203 DPI. Imprimanta poate fi integrata cu aproape orice aplicatie de imprimare a etichetelor.



Metoda de printare: direct termic sau transfer termic
Interfata: USB, USB Host, BLE (Bluetooth Low Energy) (varianta implicita)
USB, USB Host, Ethernet, BLE (Bluetooth Low Energy) (varianta a 2a)
USB, USB Host, W-Fi, Bluetooth (varianta a 3a)
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 512 MB Flash; 256 MB RAM
Zona imprimabila: max. 104 mm latime x max. 991 mm lungimeSursa de alimentare: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Pachetul contine: cablu USB; sursa de alimentare; cablu de alimentare; CD cu drivere; manual de utilizare.
Dimensiuni: 220.8 x 177.5 x 150.7 mm.
Culoare: gri
Greutate: 1.35 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD421c

Imprimanta Zebra ZD421c este echipata cu o interfata intuitiva, interfata USB si conectivitate Bluetooth, fiind cu 30% mai eficienta fata de seria anterioara ZD420.



Metoda de printare: direct termic si transfer termic. Rezolutie printare: 203 DPI
Viteza tiparire: 152 mm/s
Memorie: 512 MB Flash; 256 MB RAM
Zona imprimabila: max. 104 mm latime x max. 991 mm lungime
Caracteristici consumabil:
- lungime eticheta max.: 991 mm;
- latime hartie: max. 118 mm;
Sursa de alimentare: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Dimensiuni: 267 x 202 x 189mm
Greutate: 2.05 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD611d



Tipareste etichete cu latime de pana la 56 mm. Are 5 pictograme de status, pauza, date, resurse si retea. Metoda de imprimare este direct termica.

Metoda de printare: Direct termica
Interfata: USB, Bluetooth 4, Ethernet
Viteza tiparire: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
Zona imprimabila: 56 mm
Caracteristici consumabil: Latime hartie min. 15mm mm
Latime hartie max. 57mm
Certificare Energy Star
Dimensiuni: 242.9 x 138.7 x 169.2 mm
Greutate: 1.63 kg
Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC45d



Imprimanta PC45d este o imprimanta direct termica, care printeaza cu o viteza de 203 mm/s si o rezolutie de 203 dpi, fiind recomandata pentru retail, productie, logistica, sanatate etc.

Interfata standard de livrare: USB + Ethernet
Optional: USB + Ethernet + Bluetooth + WiFi
Memorie: 512 MB Flash, 256 MB RAM
Display LCD color: LED, Touchscreen, Buton de print/feed
Viteza tiparire: 203mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Zona imprimabila: max. 108 mm latime hartie termica
Sursa de alimentare: 100–240V AC/50–60 Hz, 1.5 A
Dimensiuni; 168 mm L x 181.3 mm W x 215.6 H. Greutate: 1.8 Kg
Culoare: Neagra
Temperatura de operare: De la 0°C pana la 45°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Intermec PC43d



Direct Termica
Au ca sistem de operare Linux – sistemul de operare ofera gratuit preluarea imprimantei de la nivelul 0. Compatibila cu formatele de eticheta Zebra.

Disponibila in doua variante:

- PC are ecran LCD
- PM are ecran touchscreen.

Tehnologie imprimare: Direct Termic (fara ribon)
Latime maxima imprimare: 104 mm
Tip media: Etichete si hartie
Lungime maxima imprimare: 1727 mm (68 in)
Viteza imprimare: 8 ips (203.2 mm/sec). Rezolutie imprimare: 203 dpi
Ribon imprimare: Nu
RFID caracteristici: Nu
Alimentare: External power supply – Input: 100–240 V AC/50–60 Hz, 1.5 A; Output: 24 V DC, 2.5 A; Energy Star Compliant
Dimensiuni: Height: 167 mm (6.6 in); Width: 180 mm (7.1 in); Depth: 215 mm (8.4 in);

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD411t



Tipareste etichete cu latime de pana la 56 mm. Are 5 pictograme de status, pauza, date, resurse si retea. Metoda de imprimare este transfer termica (cu ribon).

Metoda de printare: Transfer termica (cu ribon)
Interfata: USB, Ethernet, Bluetooth 4
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
Zona imprimabila: 56 mm
Caracteristici consumabil: Latime hartie min. 15mm mm
Latime hartie max. 57mm; Sursa de alimentare: 100-240 VAC 50-60Hz
Certificare Energy Star
Dimensiuni: 220 x 115 x 151 mm. Greutate: 1.0 kg
Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX RT700i



Modelul RT700i poate fi integrat in orice sistem POS, datorita interfetelor de conectare USB, RS232, Ethernet.

Afisaj operator: LCD TFT Color
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 177. Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 300m
Zona imprimabila (mm) 108
Limbaj de programare: EZPL, GEPL, GZPL
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host
Adaptor AC/DC: Extern. Numarul de butoane: 6
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 280x186x210. Greutate (kg): 2.6

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD621d



Imprimanta Zebra ZD621d echipata cu o interfata intuitiva, cu 5 lumini LED si 3 butoane de control, este creata pentru a fi utilizata in domenii precum retail, logistica, transporturi, productie. Are interfata USB, USB Host, serial, Ethernet si conectivitate BLE (Bluetooth Low Energy) pentru conectarea la dispozitivele Android si iOS.

Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB, USB Host, Ethernet, RS232, BLE (Bluetooth Low Energy)
Viteza tiparire: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB RAM, 512 MB Flash. Zona imprimabila: 104 mm
Caracteristici consumabil: latime hartie: 108mm (104 mm zona printabila)
grosime hartie: 0.08 ~ 0.1905 mm
Sursa de alimentare: inclusa, vine alaturi de cablu de alimentare, 100-240 VAC, 50-60 Hz; ENERGY STAR qualified
Dimensiuni: 221 mm x 177 mm x 151 mm
Culoare: gri
Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra GX420T

Zebra GX420T este dotata cu interfata USB (1.1), Serial (RS-232) si Paralel. Zebra GX420T tipareste cu viteza ridicata (152 mm/s) si rezolutie buna (203 dpi) suprafete de pana la 104 mm latime pe consumabile de pana la 108 mm latime.



Metoda de printare: transfer termic. Interfata: USB, serial RS-232 (DB-9)
Viteza tiparire: 152 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie standard : 8 MB SDRAM
Caracteristici consumabil
latime: minim 19 mm - maxim 108 mm
Dimensiuni: 194x191x254 mm
Greutate: 2.1 Kg
Temperatura de operare: 5°C to 41°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TH240T

Seria TSC TH240 ofera imprimante robuste si versatile pentru medii de imprimare solicitante in productie, depozitare si logistica. TH240 accepta atat transferul termic, cat si imprimarea termica directa, oferind flexibilitate pentru diferite cerinte de imprimare.



Metoda de imprimare: Transfer termic (cu ribon)
Rezolutie: 8 puncte/mm (203 dpi)
Latime maxima rola etichete: 120 mm. Latime maxima de printare: 108 mm
Diametru rola: maxim 127 mm
Viteza maxim de imprimare: 203mm/s
Ceas in timp real
Conexiune: USB (tip B), USB Host, RS232, Ethernet, Micro SD-Slot
RAM: 128 MB, Flash: 128 MB
Dimensiuni: 208mm (W) x 170mm (H) x 235mm (D)
Greutate: 2.1kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Citizen CL-S531II

Imprimanta Citizen CL-S531II poate gestiona o gama variata de etichete inclusiv etichete specializate si bratari pentru incheieturi.



Metoda de printare: direct termic
Interfata: USB 2.0, serial RS232C. Viteza tiparire: 100 mm/s
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: Flash: 4 MB
Zona imprimabila: maxim 104 mm latime
Caracteristici consumabil
- latime: 12.5 – 118 mm;
- grosime: 63.5 – 254 um;
- diametru exterior rola: 200 mm maxim;
- diametru tub interior: 125mm.
Dimensiuni: 231 x 289 x 183 mm
Culoare: negru
Greutate: 3.6 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC TX210

Seria TX210 de imprimante de etichete de la TSC de înaltă performanță cu afișaj integrat, este potrivita pentru o gama larga de domenii de activitate, precum producție, transport și logistică, asistență medicală, etc.



Metoda de imprimare: Transfer Termica
Rezolutie: 8 puncte/mm (203 dpi)
Viteza maxima de imprimare: 203 mm (8")/secunda
Latimea maxima de printare: 108 mm (4,25 ") pe o latime de eticheta de maxim 127mm
Putere: Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz - Output: DC 24V, 3.75A, 90W
Procesor: 32-bit RISC CPU
Culoarea neagra
Interfata: USB 2.0, RS-232, USB Host, Ethernet, 10/100 Mbps
Memorie - 128 MB Flash memory, 128 MB SDRAM
Limbaj de programare - TSPL-EZ - (compatibil cu EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Dimensiuni: 226 mm (W) x 198 mm (H) x 332 mm (D)
Greutate: 3.75 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PD45

Imprimanta Honeywell PD45 este o imprimanta industriala care poate fi utilizata in domenii diverse precum logistica, retail, transport, sanatate etc.



Metoda de printare: Direct termica (fara ribon) si transfer termica (cu ribon)
Memorie: 128MB Flash memory, 128MB SDRAM
Rezolutie printare: 203 DPI. Viteza tiparire: 200mm/s
Interfata: USB
Caracteristici consumabil:
Latime hartie: maxim 118mm
Latime printabila: maxim 108mm
Dimensiuni: 438x270x249mm. Greutate: 9.25 Kg
Temperatura de operare: 5°C to 40°C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PC45t

Imprimanta PC45t este o imprimanta transfer termica, care printeaza cu o viteza de 203 mm/s si o rezolutie de 203 dpi, fiind recomandata pentru retail, productie, logistica, sanatate etc.



Interfata standard de livrare: USB + Ethernet
Optional: USB + Ethernet + Bluetooth + WiFi
Memorie: 512 MB Flash, 256 MB RAM
Display LCD color: LED, Touchscreen, Buton de print/feed
Viteza tiparire: 203mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Zona imprimabila: max. 108 mm latime hartie termica
Sursa de alimentare: 100-240V AC/50-60 Hz, 1.5 A
Dimensiuni: 179.6 mm L x 212.9 mm W x 285.5 H. Greutate: 2.7 Kg
Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD420T-HC

Imprimanta de etichete Zebra ZD420T-HC este destinata utilizarii in domeniul medical (spitale, clinici, laboratoare, farmacii, centre de analiza) si poate printa etichete direct termice, bonuri si cupoane cu o latime de pana la 104mm.



Tip de imprimare: TT - transfer termic.

5 pictograme de status: status, pauza, date, resurse si retea.

Senzor ajustabil.

Latime maxima eticheta: 118 mm, latime maxima printare: 104 mm

Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.

Viteza de imprimare: 152 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi.

Memorie flash 512 MB.

Conditii de operare: 4.4° to 41° C,

Comunicatie:

- USB
- Bluetooth

Dimensiuni: 254 mm x 202 mm x 177 mm

Greutate: 2.3 kg (fara hartie).

Culoare carcasa: gri sau alba.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD621d

Imprimanta Zebra ZD621d echipata cu display LCD touchscreen de 4.3" si peeler integrat, este creata pentru a fi utilizata in domenii precum retail, logistica, transporturi, productie. Are interfata USB, USB Host, serial, Ethernet si conectivitate BLE (Bluetooth Low Energy) pentru conectarea la dispozitivele Android si iOS.



Metoda de printare: direct termic. Dislay: 4.3", LCD, full-color, touchscreen

Interfata: USB, USB Host, Ethernet, RS232, BLE (Bluetooth Low Energy)

Viteza tiparire: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI

Memorie: 256 MB RAM, 512 MB Flash

Zona imprimabila: 104 mm

Caracteristici consumabil: latime hartie: 108mm (104 mm zona printabila)

grosime hartie: 0.08 ~ 0.1905 mm.

Dimensiuni: 221 mm x 177 mm x 151 mm

Altele: peeler integrat

Culoare: gri. Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC DA310

Seria DA200 de imprimante de etichete direct termice de la TSC este ideala in activitati precum retail, productie, transporturi, birouri si logistica.



Metoda de printare: direct termic (fara ribon)

Interfata: USB. Viteza tiparire: 102 mm/s

Rezolutie printare: 300 DPI

Memorie: 8 MB Flash, 16 MB DRAM

Zona imprimabila: intre 19mm si 114 mm

Caracteristici consumabil: latime hartie : 114 mm (108 mm zona printabila)

diametru exterior rola : 127 mm maxim

Altele: label gap, senzor de prezenta eticheta

Dimensiuni: 172 x 165 x 195 mm (W x H x L)

Greutate: 1.5 Kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD611t

Tipareste etichete cu latime de pana la 56 mm. Are 5 pictograme de status, pauza, date, resurse si retea. Metoda de imprimare este transfer termica (cu ribbon). Dotata cu display LCD de 4,3".



Metoda de printare: Transfer termica (cu ribbon)
Interfata: USB, Bluetooth 4, Ethernet/WiFi
Viteza tiparire: 203 mm/s
Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
Zona imprimabila: 56 mm
Certificare Energy Star
Dimensiuni: 242.9 x 138.7 x 169.2 mm
Greutate: 1.63 kg
Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX RT730i

Modelul RT730i poate fi integrat in orice sistem POS, datorita interfetelor de conectare USB, RS232, Ethernet.



Afisaj operator: LCD TFT Color
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 127
Rezolutie imprimare (DPI): 300
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 300m
Zona imprimabila (mm) 105.7
Limbaj de programare: EZPL, GEPL, GZPL
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host
Adaptor AC/DC: Extern. Numarul de butoane: 6
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 280x186x210. Greutate (kg): 2.6

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT111 DT/TT

Zebra ZT111 este o imprimanta industriala de etichete echipata cu cap de printare cu pelicula subtire cu E3 Element Energy Equalizer pentru o calitate superioara a imprimarii. Suporta configurarea simplificata a imprimantei PrintTouch (tap-to-pair) prin intermediul dispozitivelor mobile compatibile prin Bluetooth Low Energy (BLE).



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon)/transfer termica
Interfata: USB 2.0, USB Host, RS-232, Ethernet
Viteza tiparire: 254 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB SDRAM, 256 MB Flash
Zona imprimabila: 104 mm
Sursa de alimentare: Certificare Energy Star, 100-240 VAC 50-60 Hz
Limbaje de programare: ZPL, ZPLII, EPL si EPLII
Dimensiuni: 432 x 241 x 279 mm, Greutate: 7.7 kg. Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD621t



Imprimanta ZD621 se poate conecta la retea sau la PC prin RS232, Ethernet, sau tehnologia BLE (Bluetooth Low Energy) in functie de varianta aleasa. Imprima direct termic sau transfer termic la o rezolutie de 203 DPI.

Metoda de printare: direct termic sau transfer termic
Interfata: USB, USB Host, Ethernet, RS232, BLE (Bluetooth Low Energy)
Viteza tiparire: 152 mm/s
Rezolutie printare: 300 DPI
Memorie: 256 MB RAM, 512 MB Flash
Zona imprimabila: 108 mm
Dimensiuni: 221 mm x 177 mm x 151 mm
Culoare: gri
Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD620d healthcare



Imprimanta de etichete Zebra ZD620d este destinata utilizarii in domeniul medical (spitale, clinici, laboratoare, farmacii, centre de analiza) si poate printa etichete direct termice, bonuri si cupoane cu o latime de pana la 118mm.

Metoda de printare: direct termic (fara ribon)
Interfata: USB, Ethernet, RS232. Viteza tiparire: 152 mm/s
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 512 MB Flash 256 MB SDRAM
Zona imprimabila: 108 mm
Pachetul contine: sursa alimentare, cablu alimentare, cablu USB
Dimensiuni: 267 mm x 202 mm x 192 mm
Culoare: gri
Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC MB240T



Imprimantele din seria MB240 sunt imprimante industriale utilizate in domenii precum logistica, transporturi, productie, retail etc. datorita carcasei dure din aluminiu care le face sa reziste in conditii dure de mediu.

Conectare: USB + RS-232 + Ethernet + USB host

Metoda de imprimare: Transfer termic si direct termic
Viteza printare: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Max. latime de imprimare: 108 mm
Interfata de conectare: USB, USB Host, serial, Ethernet
Display: LCD, touchscreen, 3.5"
Sursa de alimentare: Interna, inclusa in pretul imprimantei
Suport EPL, ZPL, ZPLII, DPL
Senzori ajustabili (gap si black-mark)
Senzor pentru status ribon si pentru detectare carcasa deschisa
Culoare: Negru
Temperatura de operare: 5°C – 40°C
Umiditate: 20 - 85% fara condens
Dimensiuni: 248 x 274 x 436 mm
Greutate: 9 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC ME240

Imprimanta industrială TSC ME240 este proiectată pentru a oferi eficiență și fiabilitate. Imprimanta oferă o funcționalitate foarte bună la o viteză mare de imprimare. Imprimantele au o construcție din metal și un mecanism de imprimare din aluminiu, rezistent pentru cele mai dure medii de producție.



Tip imprimantă: industrială pentru etichete
Metoda de imprimare: transfer termic (cu ribbon) și/sau direct termic (nu necesită ribbon)
Interfață: USB, serial
Viteză tipărire: 152 mm/s. Rezoluție imprimare: 203 DPI
Memorie: 4 MB Flash Memory, 8 MB SDRAM
slot de card pentru extindere a memoriei până la 4 GB
Zona imprimabilă: 104 mm
Sursă de alimentare: internă, inclusă în prețul imprimantei
Dimensiuni: 286 x 259 x 434 mm (WxHxD)
Culoare: neagră. Greutate: 11 kg

Pret: Va rugăm să ne contactați

TSC ML241P

Seria ML241P îndeplinește cerințele aplicațiilor industriale moderne cu un design care economisește spațiu și oferă funcționalitate ridicată. Aceste imprimante sunt potrivite în special pentru mediile în care spațiul este limitat, dar performanța nu poate fi compromisă.

Disponibilă în 2 variante în funcție de interfața de conectare:

- 1) USB + RS232 + Ethernet (variante implicite)
- 2) USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth



Metoda de imprimare: transfer termic (cu ribbon)
Rezoluție: 8 puncte/mm (203 dpi)
Lățime suportată (max.): 118 mm
Lățimea maximă de imprimare: 108 mm
Diametru rola (max.): 203 mm,
Viteză de imprimare (max.): 204 mm/s,
Memorie RAM: 128 MB, Flash: 128 MB
Dimensiuni: 248mm (W) x 245mm (H) x 416mm (D)
Greutate: 7.7kg

Pret: Va rugăm să ne contactați

Zebra ZD421t-HC

Imprimanta ZD421 HC a fost concepută specială pentru a fi utilizată în clinici, spitale sau laboratoare, fiind echipată cu o carcasă din plastic rezistentă la razele UV și siglita, ceea ce o face ușor de curățat și dezinfectat.



Metoda de imprimare: direct termic sau transfer termic
Interfață: USB, USB Host, Wi-Fi, Bluetooth
Viteză tipărire: 152 mm/s. Rezoluție imprimare: 203 DPI
Memorie: 512 MB Flash; 256 MB RAM
Zona imprimabilă: max. 104 mm lățime x max. 991 mm lungime
Sursă de alimentare: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Pachetul conține: cablu USB; sursă de alimentare; cablu de alimentare; CD cu driver; manual de utilizare.
Dimensiuni: 220.8 x 177.5 x 150.7 mm
Culoare: gri
Greutate: 1.35 kg

Pret: Va rugăm să ne contactați

TSC DA320

Seria DA200 de imprimante de etichete direct termice de la TSC este ideala in activitati precum retail, productie, transporturi, birouri si logistica.

Disponibil in 3 variante de conectare:

1. USB + Ethernet + RTC (varianta implicita)
2. USB + Ethernet + RTC+ USB Host + RS-232 + MFi Bluetooth
3. USB + Ethernet + RS-232+ USB-Host + RTC + 802.11 a/b/g/n Wi-Fi.



Producator: TSC
Metoda de printare: direct termic (fara ribbon)
Interfata: USB, Bluetooth(iOS). Viteza tiparire: 102 mm/s
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 128 MB Flash, 64 MB DRAM
Zona imprimabila: intre 19mm si 114 mm
Software inclus drivere si manuale pentru Windows, compatibilitate iOS
Sursa de alimentare: externa, inclusa in pretul imprimantei
Altele: label gap, senzor de prezenta eticheta
Dimensiuni: 172 x 165 x 195 mm (W x H x L). Greutate: 1.5 Kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX EZ2250i

Modelul EZ2250i poate fi integrat in orice sistem POS, datorita interfetelor de conectare USB, RS232, Ethernet.



Afisaj operator: LCD TFT Color
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 177. Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 450m
Zona imprimabila (mm) 104. Limbaj de programare: EZPL, GEPL, GZPL
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host
Adaptor AC/DC: Intern. Numarul de butoane: 6
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 512x291x274. Greutate (kg): 15

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT220

Ideala in multiple domenii: productie, ambalare, logistica, medicina, retail, depozitare, etc. Ocupa mai putin spatiu decat precedesorul model S4M, folosind acelasi tip de role si ribbon. Carcasa din plastic.



Varianta de imprimare: direct termic/transfer termic
Rezolutie: 203 dpi
Carcasa din plastic, cu fereastră laterala. Fara afisaj.
Viteza de imprimare: 152 mm/sec; Dimensiuni maxime de printare: latime 104 mm, lungime 991 mm. Dimensiuni maxime rola: 114mm latime x 203mm diametru.
Memorie flash: 128MB; Memorie ram: 128 MB DRAM
conectare: USB + Serial - varianta implicita de livrare/Ethernet
Dimensiuni (l x L x H): 239 x 432 x 280 mm. Greutate: 7.8 kg.
Recomandata pentru volum de printare mediu si mare (pana la 2000 etichete pe zi).
Temperatura de functionare: 5 grade C – 40 grade C.
Originea marcii: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC ML240

Amprenta sa compacta este perfecta pentru spatiile de lucru aglomerate. Seria ML240 este proiectata pentru durabilitate in timp ce produce etichete tiparite de calitate inalta. Prin designul si algoritmul sau de imprimare imbunatatit, nivelul de zgomot in timpul printarii este redus dramatic. Capul de imprimare termic reglabil si mecanismul auto-diagnostic TPH asigura o calitate optima a imprimării, indiferent de aplicatia folosita sau designul etichetei.

Conectare: USB + RS-232 + Ethernet + USB host + RTC.



Rezolutie: 8 puncte / mm (203 DPI)

Metoda de imprimare: Transfer termic si direct termic

Max. viteza de imprimare: 152 mm (6 ") / secunda

Max. latime de imprimare: 108 mm (4.25 ")

Max. lungime de imprimare: 2.794 mm (110 ")

Dimensiunea fizica: 248 mm (L) x 245 mm (H) x 330 mm (D). Greutate: 7,4 kg (16,31 lbs)

Ribbon: 450 m lungime, max. O.D. 81,3 mm, 1 "miez (acoperit cu cerneală în exterior sau în interior)

Latime ribbon: 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")

Procesor procesor RISC pe 32 de biti

Memorie • 8 MB Memorie flash. • SDRAM de 16 MB Interfata • USB 2.0

• Bluetooth intern 4.2

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX ZX420i

Imprimanta GoDEX ZX420i este un model industrial destinat functionarii in depozite, magazine, linii de productie, unde este necesar de imprimat un volum mare de etichete. Imprimanta Godex ZX420i permite imprimarea prin transfer termic si direct, in calitate de material pentru imprimare pot fi utilizate etichete din hârtie sau polipropilen, benzi textile, neilon etc.



Afisaj operator: LCD TFT Color

Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)

Viteza de imprimare (mm/s): 152. Rezolutie imprimare (DPI): 203

Memorie: 128Mb Flash, 32Mb RAM

Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 450m

Zona imprimabila (mm) 108Limbaj de programare: EZPL, GEPL, GZPL

Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host

Adaptor AC/DC: Intern. Numarul de butoane: 2

Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85

Dimensiuni (mm): 403x274x260. Greutate (kg): 10.8

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT231

Zebra ZT231 este o imprimanta de etichete industriala echipata cu cap de printare cu pelicula subtire cu E3 Element Energy Equalizer pentru o calitate superioara a imprimării. Metoda de imprimare este direct termica.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)/transfer termic

Interfata: USB 2.0, USB Host, RS-232, Ethernet/Wifi

Viteza tiparire: 305 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI

Memorie: 256 MB SDRAM. 256 MB Flash. Display: LCD

Zona imprimabila: 104 mm

Caracteristici consumabil: Latime: min.19.4 mm - max. 114 mm

Grosime: min. 0.076 mm - max. 0.25 mm

Sursa de alimentare: Certificare Energy Star, 100-240 VAC 50-60 Hz

Limbaje de programare: ZPL, ZPLII, EPL si EPLII

Dimensiuni: 432 x 241 x 279 mm. Greutate: 9.1 kg. Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX EZ2350i

Modelul EZ2350i poate fi integrat in orice sistem POS, datorita interfetelor de conectare USB, RS232, Ethernet. Rezolutie 300 dpi.



Afisaj operator: LCD TFT Color
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 127
Rezolutie imprimare (DPI): 300
Memorie: 8Mb Flash, 16Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 450m
Zona imprimabila (mm) 104
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host
Adaptor AC/DC: Intern. Numarul de butoane: 6
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 512x291x274. Greutate (kg): 15

Pret: Va rugam sa ne contactati

TSC MB241T

Seria MB241 de la TSC este special conceputa pentru aplicatii de imprimare industriala. Imprimantele combina un design robust cu o performanta ridicata de imprimare, facandu-le ideale pentru etichetarea produselor in domenii precum productie, logistica, vanzari sau asistenta medicala.



Metoda de printare: transfer termic (cu ribbon)
Rezolutie: 8 puncte/mm (203 dpi)
Latime suportata (max.): 120 mm. Latimea maxima de printare: 107 mm
Diametru rola (max.): 203 mm,
Viteza de imprimare(max.): 305 mm/s,
Display LCD, 3,5"
Interfata: USB, USB Host, RS232, Ethernet (10/100 Mbit),
Memorie RAM: 256 MB, Flash: 256 MB
Dimensiuni: 248mm (W) x 274mm (H) x 436mm (D)
Greutate: 9.1kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX ZX430i

Imprimanta GoDEX ZX430i este un model industrial destinat functionarii in depozite, magazine, linii de productie, unde este necesar de imprimat un volum mare de etichete. Imprimanta Godex ZX420i permite imprimarea prin transfer termic si direct, in calitate de material pentru imprimare pot fi utilizate etichete din hârtie sau polipropilen, benzi textile, neilon etc.



Afisaj operator: LCD TFT Color
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 102. Rezolutie imprimare (DPI): 300
Memorie: 128Mb Flash, 32Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 450m
Zona imprimabila (mm) 105.7
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, USB Host
Adaptor AC/DC: Intern. Numarul de butoane: 2
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 403x274x260
Greutate (kg): 10.8

Pret: Va rugam sa ne contactati

GoDEX ZX1200i

Imprimanta GoDEX ZX1200i este un model industrial destinat funcționării în depozite, magazine, linii de producere, unde este necesar de imprimat un volum mare de etichete. Imprimanta Godex ZX1200i permite imprimarea prin transfer termic și direct, în calitate de material pentru imprimare pot fi utilizate etichete din hartie sau polipropilen, benzi textile, neilon etc.



Afisaj operator: LCD TFT Color Touch
Metoda de imprimare: Termo direct (TD), Transfer termimc (TT)
Viteza de imprimare (mm/s): 254
Rezolutie imprimare (DPI): 203
Memorie: 128Mb Flash, 32Mb RAM
Caracteristici ribbon: Latime: 30-110mm, Lungime: 450m
Zona imprimabila (mm) 105.7
Interfete de conectare: USB, RS232, Ethernet, 3xUSB Host
Adaptor AC/DC: Intern. Numarul de butoane: 2
Temperatura de operare (°C): +5+40. Umiditate (%): 30-85
Dimensiuni (mm): 465x308.2x270.71. Greutate (kg): 13.6

Pret: Va rugam sa ne contactati

Citizen CL-S700III

Imprimanta de etichete Citizen CL-S700III se remarca printr-o constructie robusta, un afisaj LCD touch color, o viteza ridicata de printat de pana la 300 mm/s si dispune de conectivitate USB si Ethernet.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon) si transfer termic (cu ribbon)
Interfata: USB si Ethernet. Viteza tiparire: 300 mm/sec
Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB Flash, 24MB valabili utilizator
256 MB RAM, cel putin 4MB valabili utilizator
DisplayLCD touch color cu 2 butoane
Zona imprimabila: Latime maxima: 104 mm
Caracteristici consumabil: Latime: min. 25mm – max. 118 mm; Lungime: 6.35 - 2539 mm; Diametru maxim role: 200mm; Diametrul interior rola: de la 25mm pana la 75 mm
Senzori media: ajustabil, rezolutie ridicata, gap, notch, black-mark
Tipuri: fan-fold, rola, die-cut, gaps, continue, notch, tag continuu si bilete
Caracteristici ribbon: Tip: ceara, ceara-rasina, rasina. Lungime max.: 450 m
Dimensiuni: 244 x 490 x 265 mm. Greutate: 13.5 kg
Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT411

Imprimanta industrială Zebra ZT411 este dedicată printării de etichete și este echipată cu tehnologie avansată care îmbunătățește modul de utilizare și performanța. Viteza de printare ajunge până la 356 mm/secunda, iar interfața de conectare include USB 2.0, serial și Ethernet.



Metoda de printare: transfer termic, direct termic
Interfata: USB 2.0, RS-232 (serial), 10/100 Ethernet, , 2 x USB Host, Bluetooth
Viteza tiparire: 356 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB RAM. 512 MB Flash
Display: LCD, color. Zona imprimabila: 104 mm
calificata Energy STAR
Altele: RTC (Real Time Clock)
Dimensiuni: 495 x 269 x 324 mm. Culoare: neagra. Greutate: 16.33 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZD621R



Imprimanta Zebra ZD612R imprima etichete direct termice sau transfer termice la o rezolutie de 203 DPI, cu o viteza de 203 mm/s. Poate fi utilizata in domenii precum sanatate, transporturi, retail etc.

Metoda de printare: transfer termic
Caracteristici consumabil
Zona imprimabila: 104 mm. latime hartie: 118mm (104 mm zona printabila)
grosime hartie: 0.08 ~ 0.1905 mm
Interfata: USB, Ethernet, RS232, Bluetooth, RFID
Viteza tiparire: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 256 MB RAM, 512 MB Flash. Display: 4.3", LCD, full-color, touchscreen
Encodare RFID. Temperatura de operare: 0 - 40° C
Dimensiuni: 221 mm x 177 mm x 151 mm
Greutate: 2.5 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PM43C



PM43C este una dintre cele mai apreciate imprimante industriale de pe piata. Functia "Precision Print" asigura printarea celor mai mici imagini si coduri de bare. Se remarca prin productivitate maxima si reducerea costurilor de intretinere.

Metoda de printare: direct termic (fara ribbon) si transfer termic (cu ribbon)
Interfata: USB + Serial (RS232) + LAN (Ethernet)
Viteza tiparire: 305 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: 128 MB Flash memory 128 MB SDRAM
Caracteristici consumabil: latime hartie : maxim 118 mm
latime printabila: maxim 104 mm
senzor reflectiv pentru Black Mark. senzor prezenta eticheta activ peeler (LTS+REW)
Dimensiuni: 431 x 181 x 253 mm. Greutate: 15 Kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

SATO CL4NX



Imprimanta de etichete SATO CL4NX este o imprimanta industriala universala, facuta sa functioneze permanent 24h/24. Se poate utiliza in domenii precum logistica, transporturi, productie, retail, sanatate

Metoda de printare: transfer termic (cu ribbon) si direct transfer (fara ribbon)
Interfata: USB 2.0, Serial (RS232C), LAN (Ethernet IPv4/v6), Paralel (IEEE1284)
Viteza tiparire: 203 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI
Memorie: CPU 1: 2 GB Flash, 256 MB RAM CPU 2: 4 MB Flash, 64 MB RAM
Display: LCD 3,5". Zona imprimabila: 104 mm
Sursa de alimentare: interna, inclusa in pretul imprimantei
Dimensiuni: 457 x 271 x 321 mm.
Greutate: 15 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson ColorWorks C4000e

Tehnologie de imprimare: utilizeaza tehnologia de imprimare cu jet de cerneala (Inkjet) cu cap de imprimare PrecisionCore, asigurand rezultate de inalta calitate si durabilitate



Viteza de imprimare: poate atinge o viteza de imprimare de pana la 120 mm/sec pentru imprimare monocroma si color, oferind un proces rapid si eficient de imprimare a etichetelor

Rezolutie de imprimare: ofera o rezolutie maxima de imprimare de 1200 x 1200 dpi, asigurand detalii clare si imagini precise

Latimea maxima de imprimare: poate imprima pe materiale cu o latime de pana la 4 inci (104 mm), oferind flexibilitate in optiunile de imprimare

Rezistenta la medii dure: are capacitatea de a rezista în medii dificile, cum ar fi mediile cu praf, umiditate sau temperaturi extreme, fiind ideala pentru aplicatii industriale

Conectivitate wireless optionala: poate fi echipata cu un modul optional de conectivitate wireless, cum ar fi Wi-Fi, pentru a permite imprimarea fara fir si accesul usor la imprimanta din dispozitive mobile sau din retea

Viteza de imprimare: poate imprima la o viteza de pana la 120 mm/sec pentru etichete color si pana la 150 mm/sec pentru etichete monocrom, asigurand eficienta si productivitate in procesul de imprimare

Sistem de alimentare: are un sistem de alimentare automata a etichetelor (optional), care permite imprimarea continua si eficienta a unui numar mare de etichete

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PX940V

Verificatorul complet integrat permite configurarea rapida chiar si atunci cand se imprima si se verifica diferite etichete. Imprimantele PX940 sunt potrivite pentru companii de transport si logistica, institutiile farmaceutice si de asistenta medicala, centre de transport si distributie, companii care se ocupa cu fabricarea industriala, furnizorii de piese auto si aplicatiile care sunt reglementate si necesita imprimare cu precizie si fara erori.



Tip de printare: Direct termic (fara ribbon); Transfer termic

Rezolutia de printare: 203 DPI. Viteza de printare: 350 mm/sec

Latime maxima printabila: 108 mm. Diametru exterior: 212.70 mm

Diametru interior: 76 mm. Lungime ribbon: 450 m

Display: Touch-screen color 3.5"

Greutate: 23.5 kg. Inaltime: 398.7 mm. Latime: 261 mm. Adancime: 506 mm

Conexiune: Cu fir. Memorie RAM: 1 GB. Memorie Flash: 256 MB

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT421

Imprimanta industriala Zebra ZT411 este dedicata printarii de etichete si este echipata cu tehnologie avansata care imbunatateste modul de utilizare si performanta. Viteza de printare ajunge pana la 305 mm/secunda, iar interfata de conectare include USB 2.0, serial, Bluetooth si Ethernet.



Metoda de printare: transfer termic, direct termic

Interfata: USB 2.0, RS-232 (serial), 10/100 Ethernet, , 2 x USB Host, Bluetooth

Viteza tiparire: 305 mm/s. Rezolutie printare: 203 DPI

Memorie: 256 MB RAM. 512 MB Flash. Display: LCD, color

Zona imprimabila: 168 mm. calificata Energy STAR

Altele: RTC (Real Time Clock). Dimensiuni: 495 x 269 x 324 mm

Culoare: neagra. Greutate: 16.33 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PX65

Honeywell PX65 este o imprimanta industriala care printeaza etichete cu o viteza de pana la 225mm/s, cu o rezolutie de 203 dpi. Este echipata cu interfata USB, serial, Ethernet.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon), Transfer termic (cu ribbon)

Memorie: 512 MB Flash, 256 MB RAM

Rezolutie printare: 203 DPI. Viteza printare: 225 mm/sec

Coduri de bare suportate: 1D, 2D

Interfata: USB, serial (RS232), Ethernet. Display: Color Touch

Zona imprimabila cu latime maxima: 170 mm. Caracteristici ribbon: Disponere: OUT, IN

Diametru: 80 mm. Sursa de alimentare: AC 90-265 V AC, 45-65 HZ

Dimensiuni: 482 mm x 238 mm x 335 mm. Greutate: 12.6 kg

Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson ColorWorks CW-C6000Ae



Tehnologie de imprimare: Imprimanta de etichete color cu tehnologie de imprimare cu jet de cerneala (Inkjet)

Rezolutie de imprimare: Oferă o rezolutie de imprimare de pana la 1200 x 1200 dpi, asigurand imagini si text clar si de inalta calitate

Tipuri de etichete suportate: Imprimanta este compatibila cu o varietate de materiale de etichete, inclusiv etichete continue si pre-taiate

Conectivitate: Dispune de optiuni de conectivitate multiple, inclusiv USB și Ethernet, asigurand compatibilitate si flexibilitate in utilizare.

Software inclus: Include program software de etichetare pentru a va permite sa creati si sa imprimati etichete personalizate in mod eficient

Durabilitate: Imprimanta este conceputa pentru a rezista utilizarii intensive in medii comerciale si industriale, oferind rezistenta si fiabilitate pe termen lung

Viteza de imprimare: Pana la 4 inch/secunda (10,16 cm/secunda)

Latime de imprimare: Maxim 4 inch (10,16 cm)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell PX45A

Honeywell PX45A este o imprimanta industriala care printeaza etichete cu o viteza de pana la 300mm/s, cu o rezolutie de 203 dpi. Este echipata cu interfata USB, serial, Ethernet si Wi-Fi.



Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon), Transfer termic (cu ribbon)

Memorie: 512 MB Flash, 256 MB RAM. Rezolutie printare: 203 DPI

Viteza printare: 300 mm/sec. Coduri de bare suportate: 1D, 2D

Interfata: USB, serial (RS232), Ethernet, Wi-Fi. Display: Color

Zona imprimabila cu latime maxima: 110 mm

Caracteristici consumabil:

Latime hartie: min. 25.4 mm – max. 120 mm

Grosime hartie: 2.4– 10.0 mil

Diametrul maxim al rolei: 213 mm

Diametrul interior al rolei: 38-36 mm

Caracteristici ribbon: Disponere: OUT, IN

Diametru: 80 mm. Sursa de alimentare: AC 90-265 V AC, 45-65 HZ

Dimensiuni: 482 mm x 238 mm x 275 mm. Greutate: 12.61 kg

Culoare: Neagra

Pret: Va rugam sa ne contactati

DTM LX910e

LX910e este cea mai rapida imprimanta de etichete color dezvoltata vreodata de Primera. Utilizeaza un cap de imprimare termic cu jet de cerneala complet nou, de foarte mare capacitate. Cu LX910e veti obtine rapid si usor toate etichetele de care aveti nevoie, cu o imprimare calitativa si profesionala.



Metoda de imprimare: Inkjet termic
Rezolutie de imprimare: 600 x 1200 dpi nativ; pana la 1200 x 4800 dpi
Viteze de imprimare: Pana la 114 mm (4,5") pe secunda
Cartus: un singur cartus de cerneala CMY de mare capacitate
Cap de imprimare: Inclus. Culori: 16,7 milioane
Latimea de imprimare: 13 - 210 mm (0,5" - 8,25")
Latimea rolei: 38 - 212 mm (1,5" - 8,375")
Lungime de imprimare: 13 - 1524 mm (0,5" - 60")
Cutter: Cutter de etichete incorporate
Interfata /Conexiuni: USB 2.0
Alimentare: 100-240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A
Certificari: UL, UL-C, CE, FCC Clasa B
Greutate: 16,6 kg. Dimensiuni (LxAxA): 438 mm x 231 mm x 438 mm

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT610

Imprimanta de etichete Zebra ZT610 poate fi folosita in domenii precum retail, transport, logistica, productie, sanatate. Zebra ZT610 a fost echipata cu porturi USB, serial si Ethernet, precum si cu Bluetooth pentru printare wireless.



Tip imprimanta: Industriala pentru etichete
Metoda de printare: Direct termic (fara ribon) si transfer termic (cu ribon)
Interfata: Usb, serial, ethernet (10/100/1000 mbit), wifi (802.11ac), bluetooth
Viteza tiparire: 356 mm/s. Rezolutie printare: 203 dpi
Memorie: 1 gb ram; 2 gb flash.
Display: Lcd, color. Zona imprimabila: 104 mm
Sursa de alimentare: Interna, inclusa in pretul imprimantei
Pachetul contine: Cablu de alimentare. Altele: Cablul de interfata se comanda separat
Dimensiuni: 505 x 268.2 x 395.68 mm. Culoare: Gri. Greutate: 22.7 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra R110xi4

Imprimanta Zebra R110xi4 cu codificare RFID imprima si codifica o varietate de etichete pentru numeroase aplicatii. Cu o viteza de imprimare de 356 mm/sec, imprima etichete prin transfer termic sau direct termic.



Tip de imprimare: TT - transfer termic si DT - direct termic.
Dimensiune maxima de printare, 102 mm latime, 3810 mm lungime
Dimensiunea maxima a rolei: 76 mm ID core
Viteza de imprimare: 356 mm/sec;
Rezolutie: - 203 dpi
Memorie: 8 MB Flash; 16 MB RAM
Conditii de operare: Umiditate: 20% to 85% RH non-condensing, Temperatura functionare 5° to 40° C.
Comunicatie: USB, RS232, Parallel
Senzori-transmisive dual media si reflectorizante, selectabile prin intermediul software-ului sau de pe panoul frontal. Dimensiuni: 261.9 mm x 393.7 mm x 517.5 mm
Greutate: 22.7 kg.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson ColorWorks CW-C6500Ae



Tehnologie de imprimare: Imprimanta utilizeaza tehnologia de imprimare cu jet de cerneala (Inkjet) cu capete de imprimare PrecisionCore

Rezolutie de imprimare: Are o rezolutie maxima de imprimare de pana la 1200 x 1200 dpi (puncte pe inch)

Viteza de imprimare: Imprimanta poate imprima cu o viteza de pana la 5 inch/sec (12.7 cm/sec) pentru imprimari în color si pana la 13 inch/sec (33 cm/sec) pentru imprimari in alb si negru

Interfata: Dispune de porturi USB 2.0, Ethernet si slot pentru card SD, oferind optiuni de conectivitate flexibile

Alimentare: Imprimanta poate fi alimentata prin intermediul unui cablu de alimentare standard

Support medii de imprimare: Este compatibila cu o varietate de medii de imprimare, cum ar fi etichetele adezive, etichetele de hartie, etichetele sintetice si multe altele

Latimea de imprimare: Imprimanta poate imprima cu o latime maxima de pana la 8.34 inch (21.2 cm)

Support pentru role de imprimare: Dispune de un sistem de alimentare cu role care poate sustine role de imprimare cu un diametru extern de pana la 8 inch (20.3 cm)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZT620



Imprimanta de etichete Zebra ZT620 poate fi folosita in domenii precum retail, transport, logistica, productie, sanatate. Zebra ZT620 a fost echipata cu porturi USB, serial si Ethernet, precum si cu Bluetooth pentru printare wireless. Criteriile sale de performanta ajuta la obtinerea unor etichete clare, printate la o rezolutie de 203 DPI si cu o viteza impresionanta de 305 mm/s.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon) si transfer termic (cu ribbon)

Interfata: Usb, serial, ethernet (10/100/1000 mbit), wifi (802.11ac), bluetooth

Viteza tiparire: 305 mm/s. Rezolutie printare: 203 dpi

Memorie: 1 gb ram; 2 gb flash. Display: Lcd, color. Zona imprimabila: 168 mm

Pachetul contine: Cablu de alimentare (eu, uk)

Altele: Cablul de interfata se comanda separat

Dimensiuni: 505 x 341.45 x 395.68 mm. Culoare: Gri. Greutate: 26 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati

Epson ColorWorks CW-C6500Pe



ColorWorks CW-C6500Pe extinde gama Epson pentru a satisface necesitatile clientilor cu volume de lucru mici si mijlocii din numeroase sectoare (alimente, substante chimice, bauturi, productie etc.). Aceasta imprimanta de etichete cu jet de cerneala, echipata cu dispozitiv de dezlipire, este, de asemenea, capabila sa imprime si sa dezlipeasca etichetele una cate una.

Metoda de imprimare: Cap de printare PrecisionCore™

Configurare duze: 800 de duze pentru fiecare culoare

Viteza de imprimare: Max. 85 mm/sec la 300 x 600 DPI (latime mediu imprimat 212 mm)

Rezolutie de imprimare: 300 x 600 DPI, 600 x 600 DPI, 600 x 1.200 DPI, 1.200 x 1.200 DPI, Max. 1.200 x 1.200 DPI

Latime mediu imprimat: max. 212 mm

Formate: Rola (diametru exterior 4 inci), Rola (diametru exterior 6 inci)

Latime: Min. 25 mm, Max 216 mm

Tip: Etichete continue, Etichete stantate, Eticheta marcaj negru

Dimensiuni produs: 444 x 515 x 326 mm (Latime x Lungime x Înaltime)

Greutate: 26 kg

Pret: Va rugam sa ne contactati



Tehnologie de imprimare: Imprimanta utilizeaza tehnologia de imprimare cu jet de cerneala (Inkjet) cu tehnologie de cap de imprimare PrecisionCore, care ofera rezultate de inalta calitate și precizie



Rezolutie de imprimare: Imprimanta ofera o rezolutie maxima de imprimare de pana la 1200 x 600 dpi, asigurand detalii clare si de inalta calitate pe etichete.

Viteza de imprimare: Imprimanta poate imprima cu o viteza de pana la 300 mm/sec, asigurand un flux de lucru rapid si eficient

Conectivitate: Dispune de porturi Ethernet si USB, oferind optiuni flexibile de conectivitate cu dispozitivele tale

Latimea maxima de imprimare: Imprimanta poate imprima etichete cu o latime maxima de 108 mm, permitandu-ti sa lucrezi cu diferite dimensiuni și formate de etichete

Pret: Va rugam sa ne contactati

-  **Garantia** imprimantelor este de 1 an.
-  **Livrare gratuita** in toate orasele principale.





SUNĂ
021-327 87 27

SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro

VIZITEAZĂ
Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13

CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !