



**București**  
Strada Traian 66  
Sector 3, cod 030576  
Tel: 021-327 8727

**Constanța**, Tepeș Vodă 13, cod 900189  
Tel: 0731 377999

**EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE**

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

## Cântare platformă



### LIVRARE GRATUITĂ

În maxim **24 de ore** pentru majoritatea modelelor.



Conectează-te cu noi pe **facebook** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți



### SWS DAC-01, 35x35cm



Platan din inox. Structura din metal  
Dimensiuni : 35 x 35 cm  
Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
**3 kg**, cu diviziunea de 1 g, greutate minima 20 g.  
**6 kg**, cu diviziunea de 2 g, greutate minima 40g.  
**15 kg**, cu diviziunea de 5 g, greutate minima 100g.  
Cablul de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel. Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm. Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica.**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### T-Scale, 30 x 40 cm



*Cantarul platforma T-Scale este destinat pentru uz in pietre, depozite. Este dotat cu afisaj LCD cu iluminare, timpul de lucru de la acumulator este ~70 ore (cu iluminarea deconectata), timpul de incarcare completa a acumulatorului este ~12 ore.*

Capacitatea maxima de cantarire (kg): 30/60; 60/150; 150/300  
Capacitatea minima de cantarire (g): 200 ; 400 ; 1000  
Diviziune (g): 10/20; 20/50; 50/100. Valoarea maxima a tarei (kg): 60  
Dimensiuni platan (mm): 300x400 (pt 60kg), 400x500 (pt 150kg), 500x600 (pt 300kg)  
Material platan: Otel inoxidabil. Afisaj operator: LCD, cu iluminare  
Adaptor: AC/DC12V / 0.5A  
Acumulator, baterie: Acumulator Plumb Acid 6V 4Ah (inclus)

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Adpos AX, 30 x 40 cm

*Cantarul platforma ADPOS AX este destinat pentru uz in piete, depozite. Este dotat cu afisaj LCD cu iluminare si are o capacitate de cantarire maxima de 60kg.*



Afisaj operator: LCD, cu iluminare  
Capacitatea maxima (kg): 30/60  
Capacitatea minima (g): 200  
Diviziune (g): 10/20. Valoarea tarei (kg): 30. Dimensiuni platan (mm): 300x400  
Material platan: Otel inoxidabil  
Interfete si porturi: nu are  
Interfete de conectare -  
Adaptor: AC/DCIntern  
Acumulator, baterie: Acumulator Plumb Acid 6V 1.2Ah (inclus)  
Temperatura de operare (°C): -10+40  
**Verificare metrologica.**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CAS PB-150, 35.5x44.5cm

*Această platforma portabilă este perfectă pentru firme de curierat, spitale, școli și centre de fitness.*



Afisaj: LCD detasabil - 6 cifre, posibilitate montare pozitie verticala  
Functii: Design compact si simplu de utilizat Design portabil, usor de transportat Functie Auto-inchidere, Tiparire, Ajustare luminozitate afisaj  
Tastatura: Taste ZERO/ TARA/ HOLD/ POWER  
Comunicare: RS 232  
Capacitate de cantarire: 60/150 kg  
Diviziunea de cantarire:20 /50 g  
Capacitate minima: 400 g  
Dimensiune platan (L x l): 355 x 445 mm  
Alimentare: Adaptor 12V 1.5A,  
Acumulator (Pb:6V, 1.3Ah, 20HR)  
Conditii de operare: -10°C ~ 40°C  
Greutate: 6.6 kg

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DAC-01, 40x40cm



Platan din inox. Structura din metal  
Dimensiuni : 40 x 40 cm  
Capacitate maxima de cantarire :  
60 kg, cu diviziunea de 20 g, greutate minima 400 g.  
150 kg cu diviziunea de 50 g, greutate minima 1000 g.  
Cablul de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel  
Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara  
Functie simpla de numarare piese  
Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Cas Pliabil EB-S, 35x40cm



*Design compact si simplu de utilizat. Functie de calculare, auto-inchidere, total zilnic.*

Dimensiune platan: 350 x 400 mm  
Platan din inox, functie de calculare si total zilnic.  
Capacitate de cantarire: 60 kg, cu diviziunea de 10 g pana la 30 kg si 20 g pana la 60 kg  
Alimentare: priza si acumulator inclus. Timp de operare al bateriei: pana la 200 ore;  
Comunicatie: RS232  
Dotat cu functie de numarare si functie de calculare (adunare / multiplicare).  
Afisaj: LCD - 6/6/6 cifre (greutate/preț unitar/ pret total).  
Conditii de operare: -10°C - +40°C.  
Origine marca: Coreea de Sud.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Desis CWS, 50x60cm



*Desis CWS 300 kg este un cântar platformă dual range cu diviziune de cântărire de 50 gr până la 150 kg, respectiv 100 gr pentru greutatea de peste 150 kg.*

Greutate: 23 kg. Dimensiuni: 90 x 60 x 25 cm  
Capacitate de cantarire: 150/300 kg  
Alimentare: 12V/1A DC. Acumulator: 6V 4.5Ah  
Diviziunea de verificare si de masurare: 50/100gr  
Dimensiune platan (L x l): 500mm x 600 mm  
Sarcina maxima: 300 KG  
Afisaj: 22 mm LCD  
Tastatura: Membrana 7 taste  
Temperatura de operare: -10 pana la +40°C  
**Verificare metrologica**  
Capacitate minima: 1kg  
Platan: Otel sau inox  
Comunicare: RS 232 – standard.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### CAS DB-II 150 / DB 460, 46x57cm



Afisaj: LCD detasabil - 6 cifre  
Functii: de numarare, procentual  
Comunicare: RS 232  
Capacitate de cantarire: 60/150 kg  
Diviziunea de cantarire: 20 /50 g  
Capacitate minima: 400 g  
Dimensiune platan (L x l): 460 x 570 mm  
Alimentare: Alimentator priza 220 V. acumulator inclus  
Conditii de operare: -10°C ~ 40°C  
Greutate: 15kg.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Desis B5, 50x60cm



*Cantarul platforma Desis are o capacitate de cantarire de maxim 300kg si este dotat cu platan de inox cu dimensiunile de 50x60cm ceea ce il recomanda in special pentru industria alimentara.*

Greutate: 18 kg  
Dimensiuni: 70 × 60 × 30 cm  
Tip platan: Inox  
Diviziunea de verificare si de masurare: 100gr  
Alimentare: 12V/1A DC  
Acumulator: 6V 4.5Ah  
Afisaj: LCD luminat cu lumina alba  
Tastatura: Membrana 7 taste  
Functii: tara , zero automat , numarare  
Temperatura de operare: -10 pana la +40°C  
Capacitate minima: 2kg

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DAC-01, 60x80cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni : 60 x 80 cm  
Capacitate maxima de cantarire :  
150 kg, cu diviziunea de 50 g,  
300 kg cu diviziunea de 100 g,  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel  
Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DSP 1, 35x35cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni platan : 35 x 35 cm  
Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
3 kg, cu diviziunea de 1 g, greutate minima 20 g.  
6 kg, cu diviziunea de 2 g, greutate minima 40g.  
15 kg, cu diviziunea de 5 g, greutate minima 100g.  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Afisaj:  
- display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;  
- LCD, backlit;  
- inaltime a cifrelor de 18 mm.  
Temperatura operare: -10°C ~ 40°C  
Umiditate: <80%  
Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V;  
- sursa de alimentare de 220 V.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DSP 1, 40x40cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni platan : 40 x 40 cm  
Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
60 kg, cu diviziunea de 20 g, cantitatea minima cantaribila: 400 g  
150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m

Afisaj:

- display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;
- LCD, backlit;
- inaltime a cifrelor de 18 mm.

Temperatura operare: -10°C ~ 40°C

Umiditate: <80%

Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V;

- sursa de alimentare de 220 V.

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DSP 1, 40x50cm



Platan din inox. Structura din metal

Dimensiuni platan : 40 x 50 cm

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.

150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)

300 kg, cu diviziunea de 100 g, cantitatea minima cantaribila: 2000 g

Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m

Afisaj:

- display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;
- LCD, backlit;
- inaltime a cifrelor de 18 mm.

Temperatura operare: -10°C ~ 40°C

Umiditate: <80%

Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V;

- sursa de alimentare de 220 V.

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DSP 1, 50x50cm



Platan din inox. Structura din metal

Dimensiuni platan : 50 x 50 cm

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.

150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)

300 kg, cu diviziunea de 100 g, cantitatea minima cantaribila: 2000 g

Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m

Afisaj:

- display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;
- LCD, backlit;
- inaltime a cifrelor de 18 mm.

Temperatura operare: -10°C ~ 40°C

Umiditate: <80%

Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V; - sursa de alimentare de 220 V.

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



Platan din inox. Structura din metal  
 Dimensiuni platan : 60 x 60 cm  
 Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
 150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)  
 300 kg, cu diviziunea de 100 g, cantitatea minima cantaribila: 2000 g  
 Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
 Afisaj:  
 - display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;  
 - LCD, backlit;  
 - inaltime a cifrelor de 18 mm.  
 Temperatura operare: -10°C ~ 40°C  
 Umiditate: <80%  
 Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V; - sursa de alimentare de 220 V.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



Platan din inox. Structura din metal  
 Dimensiuni platan : 60 x 80 cm  
 Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
 150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)  
 300 kg, cu diviziunea de 100 g, cantitatea minima cantaribila: 2000 g  
 Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
 Afisaj:  
 - display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;  
 - LCD, backlit;  
 - inaltime a cifrelor de 18 mm.  
 Temperatura operare: -10°C ~ 40°C  
 Umiditate: <80%  
 Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V; - sursa de alimentare de 220 V.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



Platan din inox. Structura din metal  
 Dimensiuni platan : 80 x 80 cm  
 Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite.  
 150 kg, cu diviziunea de 50 g, cantitatea minima cantaribila: 1000 g (varianta implicita)  
 300 kg, cu diviziunea de 100 g, cantitatea minima cantaribila: 2000 g  
 Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
 Afisaj:  
 - display dublu ce afiseaza greutatea, pretul unitar si pretul total;  
 - LCD, backlit;  
 - inaltime a cifrelor de 18 mm.  
 Temperatura operare: -10°C ~ 40°C  
 Umiditate: <80%  
 Alimentare: - acumulator 4 Ah/6 V; - sursa de alimentare de 220 V.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## SWS DAC-01, 50x50cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni : 50 x 50 cm  
Capacitate maxima de cantarire :  
60 kg, cu diviziunea de 20 g,  
150 kg cu diviziunea de 50 g,  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel  
Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica**

Pret: Va rugam sa ne contactati

## SWS DAC-01, 60x60cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni : 60 x 60 cm  
Capacitate maxima de cantarire :  
150 kg cu diviziunea de 50 g,  
300 kg cu diviziunea de 100 g,  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel  
Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica**

Pret: Va rugam sa ne contactati

## SWS DAC-01, 40x50cm



Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni : 40 x 50 cm  
Capacitate maxima de cantarire :  
150 kg cu diviziunea de 50 g,  
300 kg cu diviziunea de 100 g,  
Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
Picioare ajustabile, bula de nivel  
Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
Afisaj cu lumina de fundal  
Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
Functie RS232  
**Verificare metrologica**

Pret: Va rugam sa ne contactati

**SWS DAC-01, 80x80cm**

Platan din inox. Structura din metal. Dimensiuni : 80 x 80 cm  
 Capacitate maxima de cantarire :  
 150 kg cu diviziunea de 50 g,  
 300 kg cu diviziunea de 100 g,  
 Cablu de legatura dintre platforma si indicator ~1.5m  
 Picioare ajustabile, bula de nivel  
 Folie protectie impotriva prafului pentru indicator  
 Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 27 mm  
 Afisaj cu lumina de fundal  
 Functia tara. Functie simpla de numarare piese. Setarea g  
 Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca  
 Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V  
 Functie RS232  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**SWS DAC-01, 125x125cm**

Interval zero de urmarire ajustabil;  
 Greutate neta/bruta;  
 Protectie IP54;  
 Carcasa de plastic;  
 Indicator de identificarea nivelului de incarcare al bateriei;  
 Setare si calibrare usoara;  
 Buna functie de filtru pentru a preveni instabilitatea cauzata de vibratii;  
 Afisaj LCD mare;  
 Functie de acumulare,numarare,tara si greutate a unitatilor selectabile;  
 Indicator de putere joasa, in cazul in care puterea este mai mica de 5;  
 Functia de "P-LOW" - avertisment pentru necesitatea incarcarii bateriei.  
 Dimensiune platan: 125x125

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**CAS EB-150L, 40x52cm**

Capacitate de cantarire: 60/150 Kg  
 Divizii de cantarire: 20/50 g  
 Sarcina maxima: 150 Kg  
 Capacitate minima: 400 g  
 Memorie PLU: 24 PLU directe si 200 PLU indirecte  
 Afisaj: LCD  
 Comunicare: RS232  
 Dimensiune platan (L x l): 400 x 520 mm  
 Alimentare: Alimentator priza 220 V. acumulator inclus  
 Temperatura de operare: -10°C - +40°C  
 Greutate: 15.6 Kg  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Cely 50M, 42x52cm



Dimensiune platan: 420 x 520 mm  
Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.  
Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:  
- 150 kg, cu diviziunea de 50 g  
- 300 kg, cu diviziunea de 100 g  
Alimentare: priza si acumulator inclus.  
Dotat cu functie de numarare si functie de acumulare.  
Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime.  
Conditii de operare: -10°C - +40°C.  
Origine marca: Spania.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Cely 50M, 60x80cm



Dimensiune platan: 600 x 800 mm  
Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.  
Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:  
- 300 kg, cu diviziunea de 100 g - varianta implicita de livrare  
- 600 kg, cu diviziunea de 200 g  
Alimentare: priza si acumulator inclus.  
Dotat cu functie de numarare si functie de acumulare.  
Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime.  
Conditii de operare: -10°C - +40°C.  
**Origine marca: Spania.**  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## CAS DBI / SPS5060, 50x60cm



Capacitate de cantarire: 300kg  
Diviziunea de cantarire: 100g  
Afisaj: LCD  
Functii: Cantarire simpla, Numarare, Cumulare  
Comunicare: RS232  
Dimensiune platan (L x l): 500 x 600 mm  
Alimentare: Adaptor DC12V 1500mA  
Temperatura de operare: -10°C ~ 40°C  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 2500, 35x30cm



*Platan din otel inoxidabil. Mufe de conectare USB si RS232 incluse.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.  
Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*

Dimensiune platan: 35 x 30 cm.  
Platan din otel inoxidabil.  
Capacitate maxima de cantarire – 30 kg cu diviziunea de 10g  
Display LCD cu backlight.  
Alimentare: 4 AA(LR6) Baterii (nu sunt incluse), cablu USB (inclus), adaptor AC (inclus)  
Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;  
Dimensiuni: 458 x 300 x 666 mm  
Greutate: 7 kg  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 2500, 60x50cm



*Platan din otel inoxidabil. Mufe de conectare USB si RS232 incluse.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.  
Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*

Dimensiune platan: 60 x 50 cm.  
Platan din otel inoxidabil.  
Capacitate maxima de cantarire – 150 kg cu diviziunea de 50g/ 300 kg cu diviziune 100g  
Display LCD cu backlight.  
Alimentare: 4 AA(LR6) Baterii (nu sunt incluse), cablu USB (inclus), adaptor AC (inclus)  
Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;  
Dimensiuni: 706 x 500 x 872 mm  
Greutate: 23,1 kg  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 2500, 50x40cm



*Platan din otel inoxidabil. Mufe de conectare USB si RS232 incluse.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.  
Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*

Dimensiune platan: 50 x 40 cm.  
Platan din otel inoxidabil.  
Capacitate maxima de cantarire – 60 kg cu diviziunea de 20g sau 150 kg/50g  
Display LCD cu backlight.  
Alimentare: 4 AA(LR6) Baterii (nu sunt incluse), cablu USB (inclus), adaptor AC (inclus)  
Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;  
Dimensiuni: 608 x 400 x 871 mm  
Greutate: 11,2 kg  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



Dimensiune platan: 350 x 450 mm  
 Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.  
 Capacitate maxima de cantarire: 60 kg.  
 Diviziune: 20 g  
 Alimentare: priza si acumulator inclus  
 Dotat cu functie de numarare si functie de acumulare.  
 Comunicatie cu PC prin mufa seriala.  
 Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime  
 Conditii de operare: -10°C - +40°C.  
 Origine marca: Spania.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**Dibal DMI-610, 42x52cm**

*Cantar platforma cu brat si indicator. Dimensiune platan: 42x52mm*



Display: LED rosu, 6 cifre, 1". Alimentare: adaptor 12 V,  
 Conversie unitate de masura (kg/lb).  
 Functie numarator piese, acumulare greutate-tara.  
 7 taste [mecanice sub membrana]. Pana la 6000 diviziuni.  
 Monorange, multirange, multiinterval.  
 Conectabil la 1 platforma de cantarire, pana la 14 celule. Conectare la PC.  
 Compatibil cu orice imprimanta cod de bare cu protocol Epson.  
 Comunicatie: 2 porturi viteza ridicata RS-232 [115.200bps].  
 Brat si platan din inox. Carcasa din ABS sau Inox.  
 Diviziune – 20-50-100g.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**CAS DBI / SPS6070, 60x70cm**

Capacitate de cantarire: 300/600 Kg  
 Diviziunea de cantarire: 100/200 g  
 Sarcina maxima: 600 Kg  
 Afisaj: LCD  
 Comunicare: RS232  
 Dimensiune platan (L x l): 600 x 700 mm  
 Temperatura de operare: -10°C - +40°C  
 Greutate: 31.5 Kg  
 Alimentare: Alimentator priza 220 V. acumulator inclus.  
**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 3000, 55x42cm



*Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.*

*Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*

Dimensiune platan: 55 x 42 cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – 150 kg cu diviziunea de 50g

Display LCD cu backlight.

Alimentare: acumulator

Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 3000 cu maner si roti, 55x42cm



*Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.*

*Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*

Dimensiune platan: 55 x 42 cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – 60 kg cu diviziunea de 20g

Display LCD cu backlight.

Alimentare: acumulator

Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus Defender 3000, seria i-D33, 65x50cm



*Cantarul Ohaus Defender 3000 este un cantar industrial robust, ideal pentru diverse aplicatii de cantarire, precum si pentru indeplinirea cerintelor de verificare a cantarelor. Seria i-D33 a acestui cantar vine cu multe caracteristici avansate, care il fac sa fie o alegere populara in industrii precum alimentara, farmaceutica si de productie.*

Capacitate: 150 kg/300. Diviziune: 0,02/0,1 kg

Platforma de cantarire: 400 x 500 mm, otel inoxidabil

Indicator de cantarire: ecran LCD cu iluminare de fundal

Comutator de unitati de masura: kg, lbs, oz. Functie de tara: da

Functie de numarare a pieselor: da. Certificare legala: NTEP, OIML

Conectivitate: RS232, USB, Ethernet (optional)

Material platforma de cantarire: otel inoxidabil

Material indicator de cantarire: plastic ABS. Tastatura: butoane mecanice

Alimentare: adaptor de alimentare inclus (100-240V, 50/60 Hz)

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Partner WLC 60, 40 x 50cm

*Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Acumulator incorporat. Sigilare IP43.*

*Disponibil in doua variante:*

- cu indicator montat pe balanta
- cu indicator montat pe cablu (varianta implicita).



Capacitate de cantarire de 60 kg si diviziune de 1 g.

Platan: 50 x 50 cm

Acumulator incorporat

Conectare la computer RS232

Timp de stabilizare 3 sec

Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.

Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C

Sigilare la apa si praf IP43.

Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm

Greutate: 5,2 kg

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus Ranger 7000, 37 x 31cm

*Diviziune 2/5/10 g. Extrem de durabil conceput pentru a rezista in medii industriale accidentat. Dispune de carcasa din metal clasificata la IP54 si terminal metalic inchis. Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*



Capacitate de cantarire de 15kg si diviziune de 2 g (implicita).

Capacitate de cantarire de 35kg si diviziune de 5 g.

Capacitate de cantarire de 60kg si diviziune de 10 g.

Platan: 377 x 311 mm

Acumulator incorporat

Display LCD 4.3", fundal iluminat cu LED alb

conectare RS232, USB

**Verificare metrologica**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus DF3000, 120x120 cm

*Platformele pentru podea OHAUS Defender™ seria DF3000 sunt solutia ideala deoarece materialul si constructia lor de inalta calitate sunt proiectate pentru a minimiza distorsiunile sub sarcini mari si pentru a asigura ani de performanta.*

*Disponibil in 2 variante:*

*1) 1500 kg, diviziunea de masurare 0,5kg (livrare implicita)*

*2) 3000 kg, diviziunea de masurare 1kg.*



Material platforma: otel carbon vopsit negru, placa superioara fixa de 5 mm grosime

Dimensiuni platforma: 1.200 x 1.200 x 110

Indicator: T32M, placa frontala din plastic ABS, carcasa spate metalica vopsita

Unitati de cantarire: kg, g, lb, oz, lb:oz

Afisaj: LCD cu 6 cifre, 7 segmente, inaltime de 25 mm cifre, iluminare de fundal LED alba cu contrast ridicat

Temperatura de functionare/Umiditate: -10 °C pana la 40 °C / 0 % pana la 95 % umiditate relativa, fara condensare

Emin (kg): 0,5 / 1

Comunicare: RS232 (inclus)

Greutate neta platforma (kg): 122

Sarcina maxima centrala (kg): 2.500 / 3800

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus DF3000, 126x84 cm

*Platformele pentru podea OHAUS Defender™ seria DF3000 sunt solutia ideala deoarece materialul si constructia lor de inalta calitate sunt proiectate pentru a minimiza distorsiunile sub sarcini mari si pentru a asigura ani de performanta.*



Capacitate maxima: 1.500 kg. Diviziunea de cantarire: 0,5 kg  
Dimensiunea platformei (lungime): 1.260 mm  
Dimensiunea platformei (latime): 840 mm  
Gradul de protectie: IP65  
Legal pentru comert: Omologat CE de tip; OIML  
Dimensiuni (lungime): 1.260 mm  
Dimensiuni (Latime): 840 mm  
Dimensiuni (Inaltime): 90 mm  
Greutate neta: 51 kg  
Constructie platforma: otel vopsit

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus DF3000, 150x150 cm

*Platformele pentru podea OHAUS Defender™ seria DF3000 sunt solutia ideala deoarece materialul si constructia lor de inalta calitate sunt proiectate pentru a minimiza distorsiunile sub sarcini mari si pentru a asigura ani de performanta.*

*Disponibil in 2 variante:*

- 1) 1500 kg, diviziunea de masurare 0,5kg (livrare implicita)*
- 2) 3000 kg, diviziunea de masurare 1kg.*



Material platforma: otel carbon vopsit negru, placa superioara fixa de 5 mm grosime  
Dimensiuni platforma: 1.500 × 1.500 × 110  
Indicator: T32M, placa frontala din plastic ABS, carcasa spate metalica vopsita  
Unitati de cantarire: kg, g, lb, oz, lb:oz  
Afisaj: LCD cu 6 cifre, 7 segmente, inaltime de 25 mm cifre, iluminare de fundal LED alba cu contrast ridicat  
Temperatura de functionare/Umiditate: -10 °C pana la 40 °C / 0 % pana la 95 % umiditate relativa, fara condensare  
Emin (kg): 0,5 / 1  
Comunicare: RS232 (inclus)  
Greutate neta platforma (kg): 249  
Sarcina maxima centrala (kg): 2.500 / 3800

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus VE, 100x100cm

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

*Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire..*



Dimensiune platan: 100 x 100 cm.  
Platan din otel vopsit.  
Celula de cantarire cu protectie IP67;  
Capacitate maxima de cantarire – 1500 kg, cu diviziunea de 0,5 kg  
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator.  
Baterie reincarcabila.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus VE, 150x150cm

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

*Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire..*



Dimensiune platan: 150 x 150 cm.

Platan din otel vopsit.

Celula de cantarire cu protectie IP67;

- 1500 kg, cu diviziunea de 0,5 kg- VE1500L31P-M

- **3000 kg, cu diviziunea de 1 kg - VE3000L31P-M – varianta implicita**

Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus VE, 125x125cm

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

*Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire..*



Dimensiune platan: 125 x 125 cm.

Platan din otel vopsit.

Celula de cantarire cu protectie IP67;

- 1500 kg, cu diviziunea de 0,5 kg - VE1500R31P-M

- **3000 kg, cu diviziunea de 1 kg - VE3000R31P-M – varianta implicita**

Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Ohaus DF3000, 126x84cm

*Platformele pentru podea OHAUS Defender™ seria DF3000 sunt solutia ideala deoarece materialul si constructia lor de inalta calitate sunt proiectate pentru a minimiza distorsiunile sub sarcini mari si pentru a asigura ani de performanta. Echipat cu display si conectivitate RS232 pentru conectare la PC.*

Capacitate maxima: 1.500 kg

Diviziunea de cantarire: 0,5 kg

Dimensiunea platformei (lungime): 1.260 mm

Dimensiunea platformei (latime): 840 mm

Gradul de protectie: IP 65

Dimensiuni (lungime): 1.260 mm

Dimensiuni (Latime): 840 mm

Dimensiuni (Inaltime): 90 mm

Durată de viata a bateriei: 30 de ore cu baterie reincarcabila

Comunicare: RS232 (Inclus);

Afisaj: LCD cu 7 segmente cu lumina de fundal multicolora

Legal pentru comert: Omologat CE de tip; OIML

Greutate neta: 50 kg.



**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus Defender 3000, 100x100cm

*Platan din otel inoxidabil 304, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*



Dimensiune platan: 100 x 100 cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – 600 kg (varianta implicita) cu diviziunea de 0,2 kg

Optional: maxima de cantarire – 1500 kg cu diviziunea de 0,5 kg

Display LCD cu backlight.

Alimentare: acumulator

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica inclusa.**

Mediul de operare: -10 – 40 °C, 85% rel. Umiditate, fără condensare.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus Defender 3000, 125x125cm

*Platan din otel inoxidabil 304, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*



Dimensiune platan: 125x125cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – 1500 kg (varianta implicita) cu diviziunea de 0,5 kg

Optional: maxima de cantarire – 1500 kg cu diviziunea de 1 kg

Display LCD cu backlight.

Alimentare: acumulator

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica inclusa.**

Mediul de operare: -10 – 40 °C, 85% rel. Umiditate, fără condensare.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Ohaus Defender 3000, 150x150cm

*Platan din otel inoxidabil 304, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67.  
Ohaus Corporation este unul din liderii mondiali in productia de cantare, cu o vechime de peste 100 de ani.*

*Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.*



Dimensiune platan: 150x150cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – 1500 kg (varianta implicita) cu diviziunea de 0,5 kg

Optional: maxima de cantarire – 1500 kg cu diviziunea de 1 kg

Display LCD cu backlight.

Alimentare: acumulator

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica inclusa.**

Mediul de operare: -10 – 40 °C, 85% rel. Umiditate, fără condensare.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**





**SUNĂ**

021-327 87 27



**SCRIE**

[contact@aparaturafiscala.ro](mailto:contact@aparaturafiscala.ro)



**VIZITEAZĂ**

Bucuresti  
Str. Traian 66, Sector 3  
Constanta  
Str. Ţepeş Vodă nr.13



**CLICK**

[www.aparaturafiscala.ro](http://www.aparaturafiscala.ro)

***Vă mulțumim !***