



București
Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576
Tel: 021-327 8727

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189
Tel: 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

Imprimante de carduri



LIVRARE GRATUITA
in maxim **24 de ore**



ASISTENTA

pentru configurare si conectare la diverse programe.

Evolis Zenius, single side

Evolius Zenius este o imprimanta de carduri de dimensiuni mici, care imprima atat monocrom cat si color pe o singura fata a cardurilor.

Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom (negru).

Interfata: USB.

Viteza tiparire: 150 carduri/ora

Rezolutie printare: 300 dpi. Display: LED

Caracteristici consumabil: - format: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

- grosimea cardurilor: 0.25 – 0.76 mm (10 – 30 mil), suport ajustabil

- tipuri de carduri: PVC, compozite, PET, ABS, carduri speciale lacuite

- capacitatea de incarcare: 50 carduri (0,76 mm – 30 mil)

- capacitate de stocare: 20 carduri (0.76 mm – 30 mil)

Caracteristici ribbon: - YMCKO: 200 imprimari/rola

- ½ YMCKO: 400 imprimari/rola

- KO: 600 imprimari/rola

- ribon imprimare negru monocrom: 2000 imprimari/rola

- alte riboane monocrome: 1000 imprimari/rola

- lac holograma: 400 imprimari/rola

- se livreaza in ambalaj tip caseta.

Sursa de alimentare: 100-240V, 50-60Hz, 1,8A

Dimensiuni: 195 x 205 x 315 mm

Culoare: rosu

Greutate: 3.3 kg

PN: ZN1U0000RS;



Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZC100, single side

Imprimare color sau monocrom pe o fata sau pe ambele parti a cardurilor de fidelizare clienti, cartele de acces, legitimatii, alte carduri. Interfata USB. Zebra nu echipeaza imprimantele de carduri cu soft de editare/printare carduri. Acesta se achizitioneaza separat.



Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom
Interfata: USB 2.0/Ethernet/
Viteza tiparire: full-color, o fata – pana la 150 carduri/ora. monocrom, o fata – pana la 700 carduri/ora
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 2 GB
Zona imprimabila: CR-80 edge-to-edge (85.3 mm L x 53.7 mm l)
Caracteristici ribbon: riboane Zebra True Colours Series
Sursa de alimentare: 220 V, inclusa in pachet
Capacitate de alimentare:
- card feeder intrare cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm)
- card feeder iesire cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm).
Sisteme de operare: - Windows® 10,8,7 / Windows Vista® (32 and 64 bit), - Windows Server® 2012/2008 (64 bit), - Windows XP SP3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit), - Linux: Ubuntu, - Apple: IOS 10.2
Dimensiuni: 258 x 157 x 383 mm. Greutate: 3.9 kg. Culoare: alb/negru
Temperatura de operare: 15°C - 35°C. Ribonul nu este inclus .
PN: ZC11-0000000EM00.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZC350, single side

Cu ajutorul imprimantei Zebra ZC350, tiparirea cardurilor este securizata si doar persoanele autorizate au acces la informatiile sensibile datorita unui sistem de inchidere complet care blocheaza accesul in interiorul imprimantei si la alimentatorul de carduri. Imprimanta de carduri ZC350 imprima pana la 225 de carduri full-color si pana la 1000 de carduri monocrom, pe ora, single-side.



Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom
Interfata: USB 2.0, Ethernet
Viteza tiparire: full-color, o fata – pana la 225 carduri/ora; monocrom, o fata – pana la 1000 carduri/ora
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 2 GB. Display: LCD color
Zona imprimabila: CR-80 edge-to-edge (85.3 mm L x 53.7 mm l)
Caracteristici ribbon: riboane Zebra True Colours Series
Software inclus: CardStudio
Sursa de alimentare: 220 V, inclusa in pachet
Pachetul contine: cablu USB; sursa si cablu de alimentare; CD drivere; software CardStudio.
Capacitate de alimentare:
- card feeder intrare cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm)
- card feeder iesire cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm).
optionale: - modul Wi-Fi; - encodare benzi magnetice.
Kensington® lock
Sisteme de operare: - Windows® 10,8,7 / Windows Vista® (32 and 64 bit)
- Windows Server® 2012/2008 (64 bit)
- Windows XP SP3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit)
- Linux: Ubuntu; - Apple: IOS 10.2
Dimensiuni: 258 x 157 x 383 mm. Culoare: negru. Greutate: 4 kg
Temperatura de operare: 15° C - 35° C

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZC300, single side

Imprimare color sau monocrom pe o fata a cardurilor de fidelizare clienti, cartele de acces, legitimatii, alte carduri. Interfata USB+Ethernet. Zebra nu echipeaza imprimantele de carduri cu soft de editare/printare carduri. Acesta se achizitioneaza separat.



Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom
Interfata: USB 2.0, Ethernet
Viteza tiparire: full-color, o fata – pana la 200 carduri/ora, monocrom, o fata – pana la 900 carduri/ora
Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 2 GB. Display: LCD color
Zona imprimabila: CR-80 edge-to-edge (85.3 mm L x 53.7 mm l)
Caracteristici ribbon: riboane Zebra True Colours Series
Sursa de alimentare: 220 V, inclusa in pachet
Capacitate de alimentare:
- card feeder intrare cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm)
- card feeder iesire cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm).
Sisteme de operare: - Windows® 10,8,7 / Windows Vista® (32 and 64 bit), - Windows Server® 2012/2008 (64 bit), - Windows XP SP3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit), - Linux: Ubuntu, - Apple: IOS 10.2
Dimensiuni: 258 x 157 x 468 mm. Greutate: 4.4 kg
Culoare: gri/negru
Temperatura de operare: 15°C - 35°C
PN: ZC31-000C000EM00

Pret: Va rugam sa ne contactati

Evolis Edikio Access Bundle

Imprimanta de carduri Evolis Edikio Access imprima colorat su monocrom carduri pvc si poate fi utilizata cu success in domeniul retail.



Metoda de printare: transfer termic
Interfata: USB
Viteza tiparire: monocrom negru - 265 carduri / ora
monocrom alb - 240 carduri / ora
Rezolutie printare: 300 dpi
Software inclus Edikio Lite edition
Dimensiuni: 277 mm x 201 mm x 151mm
Culoare: alb
Greutate: 1.66 Kg
PN: EA2U0000BS-BS001.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Evolis Edikio Flex Bundle

Imprimanta de carduri Evolis Edikio Flex imprima colorat su monocrom carduri pvc si poate fi utilizata cu success in domeniul retail. In plus puteti imprima o descriere a produsului, o imagine sau un logo. Software inclus Edikio Standard edition



FLEX

Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom (negru)

Interfata: - Ethernet, - USB

Viteza tiparire: monocrom alb, CR80 - 370 carduri / ora

monocrom alb, 120 x 50 mm - 280 carduri / ora

monocrom alb, 150 x 50mm - 255 carduri / ora

color YMCKO, CR80 - 140 carduri / ora

Rezolutie printare: 300 dpi

Software inclus Edikio Standard edition

Dimensiuni: 247 mm x 205 mm x 426 mm

Culoare: alb

Greutate: 3.8 Kg

PN: EF1H0000XS-BS002

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZC300, dual side

Imprimare color sau monocrom pe o fata sau pe ambele parti a cardurilor de fidelizare clienti, cartele de acces, legitimatii, alte carduri. Interfata USB+Ethernet. Zebra nu echipeaza imprimantele de carduri cu soft de editare/printare carduri. Acesta se achizitioneaza separat.

Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom

Interfata: USB 2.0, Ethernet

Viteza tiparire: full-color, 2 fete – pana la 140 carduri/ora, monocrom, 2 fete – pana la 450 carduri/ora

full-color, o fata – pana la 200 carduri/ora, monocrom, o fata – pana la 900 carduri/ora

Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 2 GB. Display: LCD color

Zona imprimabila: CR-80 edge-to-edge (85.3 mm L x 53.7 mm l)

Caracteristici ribbon: riboane Zebra True Colours Series

Sursa de alimentare: 220 V, inclusa in pachet

Capacitate de alimentare:

- card feeder intrare cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm)

- card feeder iesire cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm).

Sisteme de operare: - Windows® 10,8,7 / Windows Vista® (32 and 64 bit), - Windows Server® 2012/2008 (64 bit), - Windows XP SP3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit), -

Linux: Ubuntu, - Apple: IOS 10.2

Dimensiuni: 258 x 157 x 468 mm.

Greutate: 4.4 kg

Culoare: gri/negru

Temperatura de operare: 15°C - 35°C

PN: ZC32-000C000EM00



Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZC350, dual side

Cu ajutorul imprimantei Zebra ZC350, tiparirea cardurilor este securizata si doar persoanele autorizate au acces la informatiile sensibile datorita unui sistem de inchidere complet care blocheaza accesul in interiorul imprimantei si la alimentatorul de carduri. Imprimanta de carduri ZC350 imprima pana la 150 de carduri full-color si pana la 500 de carduri monocrom, pe ora, dual-side.



Metoda de printare: sublimare pentru imprimare color, transfer termic pentru imprimare monocrom. Interfata: USB 2.0, Ethernet

Viteza tiparire:

full-color, 2 fete – pana la 150 carduri/ora

monocrom, 2 fete – pana la 500 carduri/ora

full-color, o fata – pana la 225 carduri/ora

monocrom, o fata – pana la 1000 carduri/ora

Rezolutie printare: 300 DPI. Memorie: 2 GB. Display: LCD color

Zona imprimabila: CR-80 edge-to-edge (85.3 mm L x 53.7 mm l)

Caracteristici ribon: riboane Zebra True Colours Series

Software inclus: CardStudio. Sursa de alimentare: 220 V, inclusa in pachet

Pachetul contine: cablu USB; sursa si cablu de alimentare; CD drivere; software CardStudio.

Capacitate de alimentare:

- card feeder intrare cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm)

- card feeder iesire cu o capacitate de 100 carduri 0.030 in. (0.76 mm).

optionale: - modul Wi-Fi; - encodare benzi magnetice.

Kensington® lock

Sisteme de operare: - Windows® 10,8,7 / Windows Vista® (32 and 64 bit)

- Windows Server® 2012/2008 (64 bit)

- Windows XP SP3 / Windows Server 2003 R2 (32 bit)

- Linux: Ubuntu. - Apple: IOS 10.2

Dimensiuni: 258 x 157 x 468 mm. Culoare: negru. Greutate: 4,4 kg

Temperatura de operare: 15° C - 35° C.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Pachet cu imprimanta carduri EasyBadge Single Sided, Software, Ribbon, 200 carduri

Culorile vibrante, imaginile asemanatoare fotografiilor si textul clar si clar sunt vizibile pe fiecare carte tiparita. Aceasta imprimanta a trecut prin numeroase teste pentru a asigura de fiecare data o finisare profesionala lucioasa de inalta calitate.



Imprima carti standard cu carduri de credit (CR80)

Aplicatie gratuita si aplicatie mobila inclusa în fiecare cutie

Imprimanta simpla pentru card de identitate EasyBadge (inclusiv cablurile si ghidul de configurare)

YMCKO panglica de culoare UV (200 printuri)

CR80 carti goale din plastic alb (pachet de 200)

EasyBadge Professional software de imprimare carte (nu MAC compatibil)

Aplicatia EasyBadge pentru utilizarea în mobil si tablete

Asigurati atingerea UV pentru securitate avansata a cardului

Pachetul cuprinde:

1 x Imprimanta EasyBadge Single Sided

1 x EasyBadge Pro Software

1 x YMCKO UV ribbon – suficient pentru 200 de carduri

200 x Carduri PVC Blank White

1 x Lanterna UV EasyBadge

Garantie: 5 ani.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra ZXP7, single/dual side

Imprimare color sau monocrom pe o fata sau pe ambele parti a cardurilor de fidelizare clienti, cartele de acces, legitimatii, alte carduri. Interfata USB + Ethernet. Zebra nu echipeaza imprimantele de carduri cu soft de editare/printare carduri. Acesta se achizitioneaza separat.



Metoda de printare: transfer termic, sublimare

Interfata: USB, Ethernet

Viteza tiparire: monocrom: 1375 carduri/ora pentru printarea pe o singura parte

color: 300 carduri/ora pentru printarea pe o singura parte

monocrom: 555 carduri/ora pentru printarea pe ambele parti

color: 225 carduri/ora pentru printarea pe ambele parti

Rezolutie printare: 300 DPI

Caracteristici ribbon: Zebra True Colours Serie ix cu tehnologie RFID

Software inclus Zebra nu echipeaza imprimantele de carduri cu soft de editare/printare carduri. Acesta se achizitioneaza separat.

Dimensiuni: 699 x 277 x 306 mm. Greutate: 12.2 kg

Temperatura de operare: 15°C – 35°C

PN: Z71-000C0000EM00.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datacard SR200 – Single Side

Imprimanta de carduri Datacard SR200 cu retransfer, tipareste integral pana in marginile cardurilor. Oferă imprimare full-color pe o singura fata. Software optional (Bartender).



Optional laminator.

Capacitati de imprimare:

- Imprimare pe o singura parte
- Imprimare over-the-edge full-card
- Imagini full-color
- conectivitate USB 2.0
- Ethernet 10/100 Base-T bi-directional sprijinit pe Microsoft® Windows® 2000, XP si sistemul de operare Windows Vista®

Capacitate:

- alimentare: 100 carduri 0,030 inch (0,76 mm)
- evacuare: 100 de carduri, 0,030 inch (0,76 mm)

Driver de imprimare:

- Sistemele de operare Windows 2000, XP, Windows Vista si Windows 7 (pe 32 si 64 biti)
- Driver Linux in dezvoltare
- Instalarea de pana la sapte imprimante pe PC

Rezolutia de imprimare: 300 de puncte per inch (dpi)

Viteza de imprimare:

- imprimare pe o singura parte YMCK: 30 secunde pentru un card
- imprimare pe o singura parte YMCK, plus laminare: 60 secunde pentru un card

Tipuri de carduri acceptate (dimensiune ISO ID-1/CR-80):

- 3.370 inch x 2,125 inch (85,6 mm x 53,98 mm)
- PVC, ABS, PET, PET-G, policarbonat

Grosime acceptata a cardurilor: 0,25 mm pana la 1,0 mm (10 mil la 40 mil)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datacard SR300 – Dual Side

Imprimanta de carduri Datacard SR300 cu retransfer ofera imprimare dubla fata-verso, full-color. Tipareste integral pana in marginile cardurilor.

Software optional (Bartender).



Conectare Ethernet.

Optional laminator.

Capacitati de imprimare:

- Imprimare pe o singura parte sau pe ambele parti
- Imprimare over-the-edge full-card
- Imagini full-color
- conectivitate USB 2.0
- Ethernet 10/100 Base-T bi-directional sprijinit pe Microsoft ® Windows ® 2000, XP si sistemul de operare Windows Vista ®

Capacitate:

- alimentare:100 carduri 0,030 inch (0,76 mm)
- evacuare: 100 de carduri, 0,030 inch (0,76 mm)

Rezolutia de imprimare: 300 de puncte per inch (dpi)

Viteza de imprimare:

- imprimare pe o singura parte YMCK: 30 secunde pentru un card
- imprimare pe o singura parte YMCK, plus laminare: 60 secunde pentru un card
- imprimare fata-verso YMCK-K: 75 secunde pentru un card
- imprimare fata-verso YMCK-K, plus laminare: 105 secunde pentru un card

Tipuri de carduri acceptate (dimensiune ISO ID-1/CR-80):

- 3.370 inch x 2,125 inch (85,6 mm x 53,98 mm)
- PVC, ABS, PET, PET-G, policarbonat

Grosime acceptata a cardurilor: 0,25 mm pana la 1,0 mm (10 mil la 40 mil)

Pret: Va rugam sa ne contactati

Evolis Primacy 2 single side/dual side

Imprimanta de carduri Evolis Primacy 2 poate imprima intr-o ora pana la 280 carduri pe o singura parte si 170 de carduri pe ora pe ambele parti. Conexiune USB si Ethernet si WiFi.



Metoda de printare: sublimare; transfer termic.

Interfata: USB; Ethernet.

Viteza tiparire:

Single side: 280 de carduri/ora

Dual side: 170 de carduri/ora

Rezolutie printare: 300 DPI

Zona imprimabila: edge-to-edge

Caracteristici consumabil: tipuri: carduri PVC, PET, ABS, compozit

Caracteristici ribbon: capacitate ribbon:

YMCKO: 300 printari/rola;

YMCKO-K: 200 printari/rola;

YMCKOO: 250 printari/rola;

Negru: 2000 printari/rola;

Software inclus: CardPresso XXS – pentru design-ul cardurilor

Sursa de alimentare: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 1.8 A

Culoare: alb/negru

Pret: Va rugam sa ne contactati



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !