



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

**București**  
Strada Traian 66  
Sector 3, cod 030576  
Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

**Constanța**, Tepeș Vodă 13, cod 900189  
Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

## Cititoare mobile de coduri de bare - comunicatie fara fir / cordless -



 **RADIO  
WIRELESS**  
**LIVRARE GRATUITA**  
In maxim 24 de ore!



### ASISTENTA

Suport gratuit pentru configurare si  
conectare la diverse programe.

### Birch BD1510

*Citeste cu usurinta majoritatea codurilor de bare 2D. Stand de masa inclus.*



Interfata: USB-HID, USB-COM;  
Coduri de bare 2D: UPC / UPC - E, EAN, Codabar, Code39, Code93, Code11, Code128,  
Industrial 2 of 5, GS1 DataBar; QR Code, PDF 417, DataMatrix;  
Senzor: 640 X 480 CMOS  
Rezolutie: 5 mil; Rata de scanare: 60 FPS;  
Voltaj: +3.3 V ± 5 %  
Temperatura optima de operare: 0 °C - 40 °C. Umiditate: 10 % ~ 90 %  
Greutate: 180 GR; Dimensiune: 155 mm X 65mm X 90mm  
Material: Plastic;  
Baterie: 800 mAh; 4h- timp de incarcare;  
Garantie: 1 an;  
Comunicare standard: Bluetooth + 2.4G  
Distanța de citire: 10M Bluetooth / 2.4G 100M

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## PosExpert 2000C



*Cititorul de coduri de bare fara fir PosExpert 2000C ofera performanta exceptionala si versatilitate remarcabila in procesele de scanare. Dotat cu tehnologie avansata CMOS si capacitatea de a scana coduri de bare de mare densitate si deteriorate, acest dispozitiv se dovedeste a fi partenerul ideal pentru mediile de depozit si logistica.*

Tip scanner: Fara fir. Simbologie: 1D, 2D  
Tehnologie scanare: CMOS (640 x 480 px). Bluetooth: +  
Interfete de conectare: USB. Tensiunea de alimentare: DC 5V  
Rezistenta la socuri (m): 1.5 m  
Temperatura de operare (°C): -10°C~50°C  
Umiditate (%): 5%~95% (non-condensing)  
Sistem de operare: Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux.  
Dimensiuni (mm): Scanner: 147.7 x 90.6 x 62.8 mm; statie incarcare: 164.7 x 71.1 x 52.6 mm. Greutate (kg): Scanner: 188.4g.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Birch BD-5510T



*BD-5510T este un cititor de coduri de bare 2D de tip pistol fără fir, vine cu un design modern, ce are carcasă și suport.*

BD-5510T: 2D wireless scanner, 1280 x 800 pixeli, USB. RF 2.4G + Bluetooth 4.2  
Rezolutie:  
1D: 3mil/0.076mm. 2D: 6.67mil/0.2mm  
Rata de scanare: 60 FPS. Lumina: Alba  
Capacitate baterie: 3.7V/2000mA. Timp de incarcare: 5h  
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC/EAN-128 ,  
Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleaved 25,  
Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, Code11, China Post,  
MSI, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1  
Databar Expanded  
2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QRCode, PDF417, Micro PDF, HANXIN,  
MicroQR Code, Dotcode, GridMatrix  
Garantie: 1 an. Greutate: 195 gr.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Newland HR23 Dorada



*Seria HR23 Dorada de la Newland consta in scanere echipate cu tehnologia de decodare a cheilor Newland si un imager CMOS de 640x480. Capteaza cu usurinta toate codurile de bare 1D si 2D obisnuite, chiar si cele cu densitate mare, deteriorate, neclare sau distorsionate. Acest lucru le face ideale pentru aplicatii in industriile cu miscare rapida, cum ar fi comertul cu amanuntul. Interfata Bluetooth. Include suport de incarcare.*

1D: Cod 11, Cod 128, Cod 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Cod 93, UPC-A, UPC-E, Cupon, GS1 Compozit, EAN-13, EAN- 8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 din 5, Matrice 2 din 5, Industrial 2 din 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 din 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey și GS1Databar(RSS)  
2D: PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417 și Micro QR  
Cititor: 640x480 CMOS. Interfete: Bluetooth  
Tip baterie: Baterie litiu-ion de 2600 mAh  
Durata de viata estimata a bateriei: ≥16 ore de functionare continua (scanare o data la 6 secunde). Timp de incarcare estimate: ≤6 ore. Tensiune de intrare: 5V DC ± 5%  
Tehnologia radio: Bluetooth 5.0  
Distanța wireless (max.) ≥100 m (in spatiu deschis)  
Moduri de comunicare: Moduri sincrone, asincrone si batch  
Dimensiuni (mm): Statie de incarcare: 140 x 90 x 144,5 mm  
Dimensiuni (mm): Scanner: 117,5 x 67,5 x 144 mm. Greutate: Baza de incarcare: 340,5 g. Greutate: Scaner: 209 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell Voyager 1202g

*Honeywell Voyager 1202g este un cititor de coduri de bare laser cu scanare liniara. Bateria Li-Ion a scannerului Honeywell Voyager 1202g tine 12 ore sau chiar mai mult in uz, in functie de volumul de scanare. (Stand inclus).*



Dimensiuni: 180 x 66 x 92 mm / 7.1 x 2.6 x 3.6" (lungime x latime x inaltime)  
Greutate: 180 g (6.3 oz), inclusiv baterii  
Radio: 2.4 – 2.5 GHz (banda ISM), Bluetooth v2.1 clasa a II-a  
Rata de transmisie a datelor: pana la 3 Mbps  
Baterie: minim 1800 mAh Li-Ion  
Numar de scanari: pana la 45.000 / incarcare  
Timp de operare: 12 ore. Timp de incarcare: 4 ore  
Temperatura de operare: 5° C pana la 40° C (41° F pana la 104° F)  
Temperatura de stocare: -5° C pana la 35° C (23° F pana la 95° F)  
Umiditate: 0 – 95 % umiditate relativa, fara condensare  
Rezistenta la cadere: 30 de ori, de la 1.5 m, pe beton  
Indice de protectie: IP42. Lumina: 0 – 70.000 Lux  
Tipologie: scanare liniara. Viteza: 100 scanari / sec  
Unghi de scanare: orizontal 30°. Contrast: 10 % diferenta minima  
Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului)  
Garantie: 3 ani

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra DS2278

*Cititor 1D/2D cordless creat pentru sisteme Point of Sale bazate pe computer sau tableta. Conectare usoara cu orice telefon sau tableta prin Bluetooth. Scaneaza cu 53% mai rapid decat cel mai apropiat concurent, la distante cuprinse intre 1.23 cm si 36.8 cm.*

*Cradle-ul de incarcare este optional.*



Suporta tastatura: peste 90 de tastaturi internationale  
Indicatori: Direct Decode Indicator; LED; Vedere din spate, beeper (ton reglabil si volum)  
Toleranta: (handheld) pana la 5 cm in./13. pe secunda pentru 13 milioane UPC  
(Hands-Free), pana la 30,0 in./76.2 cm. pe secunda pentru 13 milioane UPC  
Camp vizual: 32.8° H x 24,8° V. Senzorul de imagine: 640 x 480 pixeli  
Distanta scanare: 1.23 cm si 36.8 cm  
Contrast: 25% diferenta minima de reflexie  
Cod 39-4.0 mil; Cod 128-4.0 mil; Matricea de date - 6.0 mil; Cod QR - 6,7 mil  
Temperatura de operare: 32,0° la 122,0° F / 0,0° pana la 50,0° C  
Temperatura de stocare: -40,0° pana la 158,0° F / -40,0° la 70,0° C  
Umiditate: 5% pana la 95% RH, faracondens  
Rezistenta: Conceput pentru a rezista la mai multe cazaturi la 5,0 m pe beton ft./1.5  
Clasa de protectie: IP42  
Bluetooth: radio standard Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE:. Clasa 2 33 ft (10.0m), Serial Port Profile si HID;  
Tip baterie: baterie de 2400 mAh Li-Ion  
Durata baterie: Scanare:  
100.000 de scanari la 60 scanari pe minut sau 60.000 de scanari la 10 scanari pe minut  
Timp de operare: Per incarcare completa 100.0 ore  
Dimensiuni: 17.5 cm. H x 6.6 cm. W x 9.9 cm.  
Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic QuickScan QM2131



*Cititorul de coduri de bare QM2131 este mic, ergonomic, potrivit pentru domeniul precum retail, industria fabricilor, financiar, procesarea documentelor. Permite memorarea de pana la 4000 coduri daca iese din actiunea razei receiverului Wifi. Include cradle de incarcare si cablu USB.*

Tip scanare: 1D. Conectivitate: fara fir

Tehnologie scanare: imager. Viteza scanare: 235 scanari/sec.

Interfata conexiune: USB. Tip comunicare: RF

Rezistenta: uz general; clasa de protectie: IP42

Coduri de bare: UPC, EAN 13, EAN 8, UCC, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, ITF 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, China Post

Temperatura de operare: 0°C - 50°C

Alimentare: Alimentare interna. 5 V +/- 10%

Altele: sursa de lumina: dioda laser 670 nm

compatibil cu Datalogic STAR Cordless System  
scanare in timpul incarcarii. capabil batch mode

Dimensiuni: 171 x 90 x 68 mm. Greutate: 0.19 Kg. Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Gryphon GM4200



*Gryphon GM4200 este echipat cu motor de scanare tip imager. Poate decoda toate codurile de bare 1D, chiar si cele la o rezolutie slaba sau zgariate. Disponibil pe culoare negru (implicit) sau alb. Se livreaza fara cradle. Kitul cu USB+Cradle este disponibil optional.*

Tip scanare: 1D. Forma: portabil

Conectivitate: fara fir. Tehnologie scanare: imager liniar

Viteza scanare: 400 scanari/secunda

Tip comunicare: RF cu raza de pana la 50m

functie Batch in afara razei de comunicare

Rezistenta: IP52, rezistent la caderi multiple de la 1.8m pe beton

Coduri de bare: Code 39: 5 mils: 5.0 to 37 cm / 2.0 to 14.6 in Code 39: 7.5 mils: 5.0 to 54 cm / 2.0 to 21.3 in Code 39: 10 mils: 5.0 to 73.5 cm / 2.0 to 28.9 in Code 39: 20 mils: 2.5 to 147 cm / 1 to 57.9 in EAN/UPC: 13 mils: 3.5 to 90 cm / 1.4 to 35.4 in

Temperatura de operare: 0 - 50 °C

Alimentare: tip baterie: Li-Ion, 2550mAh

timp reincarcare: 4 ore @ 12 VDC. autonomie functionare: 80000 citiri

Dimensiuni: 166 x 68 x 109 mm. Greutate: 235 g

Culoare: negru (varianta implicita) sau alb

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell Voyager 1472g



*Cititorul de coduri de bare 1D Honeywell Voyager 1472g cu standard de protectie IP42 poate fi folosit in domenii precum HoReCa, Retail si permite o scanare eficienta a codurilor de bare zgariate sau usor sterse.*

Tip scanare: 1D. Forma: Handheld. Conectivitate: Fara fir

Tehnologie scanare: Imager. Interfata conexiune: USB

Tip comunicare: Bluetooth v4.2

Rezistenta: Ip42. Coduri de bare: standard 1D

Temperatura de operare: 0°C – 50°C

Alimentare: acumulator: capacitate de 2400 mAh; incarcare prin cradle;

numar descanari/incarcare completa: 50.000;

durata de functionare/incarcare completa: 14 ore; durata de incarcare: 4.5 ore.

Dimensiuni: 62 mm x 173 mm x 82mm. Greutate: 210g. Culoare: negru

Include cablu USB si cradle.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Opticon OPN2006



*Opticon OPN 2006 este un colector de coduri de bare mobil folosit in depozite sau centre de procesare a expeditiilor. Memoria sa ii permite stocarea a mai mult de 25.000 de coduri de bare iar autonomia bateriei ii permite scanarea a 1000 de coduri de bare intr-o singura sesiune.*

Tip scanare: 1D. Forma: portabil. Conectivitate: fara fir

Tehnologie scanare: laser

Viteza scanare : 100 scanari/secunda

Interfata conexiune: USB. Tip comunicare: Bluetooth 3.0

Coduri de bare: AN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW-7 Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5 Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic

Dimensiuni: 30 x 62 x 16 mm / 1.18 x 2.44 x 0.63 in. Greutate: 28 g.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Motorola Symbol LI4278

*Citire inclusiv de pe ecranele telefoanelor. Cele mai multe scanari cu o incarcare a bateriei. Rezistent in mediu cu praf si umezeala, precum si la cazaturi de la inaltime de 1,8m. Garantie 3 ani.*

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Cradle-ul este compatibil cu modelele LS4278 si DS6878.

Protejare a datelor transmise wireless.

Pana la **57 000** de scanari cu o incarcare completa.

Se poate monta vertical sau orizontal

Tehnologie de scanare: linear imager. 547 scanari pe secunda.

Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Rezistenta la 100 cazaturi pe beton de la o distanta de 1,5m (supravietuieste la cazaturi de la 1,8m).

Variante de conectare: USB, RS232, emulator tastatura.

Distanta de comunicare cu baza: **100m** in camp liber (Bluetooth 2.1)

Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.

**Garantie 3 ani.** Temperatura de operare: 0° – 50°C

Dimensiuni (L x l x h): 186 mm x 70 mm x 98 mm (fara baza)

Greutate: 224 g cu baterii incluse; Originea marcii: Statele Unite

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Newland HR33 Marlin

*Scanerele din seria HR33 Marlin de la Newland au un design elegant, care combina aspectul estetic cu functionalitatea. Este rezistent la praf si la apa cu un factor de protectie IP52 si rezista la caderi multiple de la o inaltime de pana la 1,5 metri. Scanerele beneficiaza, de asemenea, de functii de decodare imbunatatite si tehnologia Acuscan - pentru o scanare mai rapida, chiar si a codurilor OCR. Interfata Bluetooth. Suport de incarcare inclus.*

Senzor de imagine: 1280x800 CMOS. Interfata: Bluetooth

Tip baterie: Baterie litiu-ion de 2600 mAh

Durata de viata estimata a bateriei: ≥15 ore de functionare continua (scanare o data la 6 secunde). Timp de incarcare estimate: ≤6 ore (cu adaptor de alimentare)

Tensiune de intrare: 5V DC ± 5%

Tehnologia radio: Bluetooth 5.0. Distanta wireless (max.) ≥100 m (in spatiu deschis)

Moduri de comunicare: Moduri sincrone, asincrone si batch

Evaluare IP: IP52. Dimensiuni (mm): Scanner: 117,5 x 87,5 x 144 mm

Dimensiuni (mm): Statie de incarcare: 140 x 90 x 144,5 mm. Greutate: Statie de incarcare: 340,5 g – Scanner: 210 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**KL-100**

*Cititorul pentru coduri de bare KL-100 este priecat pentru a revoluționa operațiunile de scanare cu ușurință și precizie.*

*Designul său intuitiv și capacitățile avansate de scanare, deosebesc acest dispozitiv ca fiind unul versatil ce permite modernizarea proceselor și îmbunătățește productivitatea în orice domeniu de activitate.*

Scanează toate codurile de bare standard 1D&2D, chiar și de pe ecranul electronic  
 Bluetooth 4.0 și modul wireless  
 Distanța fără fir: 80 de metri  
 Distanța Bluetooth: 10 metri  
 Senzori: PlanarCMOSsenzor 480\*640 pixeli  
 Viteză de scanare: până la 500 scanări/secunde  
 Inventatorul a pregătit un stoc de aproximativ 35000 de piese.  
 Suportă Windows, Android, Linux, MAC, iOS  
 Baterie: 2000mah  
 Tip de interfață: USB, COM  
 Garanție: 3 ani

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**Honeywell Metrologic MS9535 Voyager**

*Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza.*

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Baza se poate monta vertical sau orizontal;

Până la 14000 de scanari cu o incarcare completa;

Tehnologie de scanare: laser. Distanța maximă de scanare: **20,3 cm**

Distanța de comunicare cu baza: 10m (bluetooth clasa 2);

Variante de conectare: USB. Dimensiune cablu de conectare a bazei: 2 m

Disponibil in doua variante: fara memorie; cu memorie (pentru retinerea codurilor scanate in afara ariei de comunicare si transmitere la intrarea in arie)

Dimensiuni (L x l x h): 198 mm x 78 mm x 40 mm (fara baza);

Greutate: 200 g cu baterii incluse;

Originea marcii: Statele Unite

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

**Datalogic QuickScan QM2430**

*Comunicatie radio pe o raza de 25m. Ideal pentru mobilitate sporita in magazine mici si medii. Tehnologie avansata de iluminare ce reduce stressul vizual al utilizatorului.*

Comunicatie wireless prin radio pe frecvența 433.92 MHz.

Dotat cu baterie Lithium-Ion 1400 mAh. Timp de incarcare: 4 ore.

Autonomie: peste 30 000 scanari cu o incarcare completa.

Cradle inclus.

Tehnologie de scanare: imager. Citeste majoritatea simbolgiiilor 1D si 2D.

Rezistentă la cazaturi multiple pe beton de la o distanța de 1,5 m.

Funcție de scanare continua: DA. Poate scana in timp ce se incarca.

Rezistentă la apa si praf, certificat IP42.

Variante de conectare: USB.

Dimensiuni cititor (L x l x h): 163 x 91 x 41 mm.

Greutate: 200 g.

Culori disponibile: negru sau alb. Originea marcii: Italia

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebex Z-3051 BT



*Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza. Poate fi programat sa emita tonuri diferite in functie de raspunsul primit din computer (avertizare produs care nu se afla in stoc; stoc mic)*

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2  
Protejare a datelor transmise wireless.  
Peste **24 000** de scanari cu o incarcare completa. Timp de reincarcare: 5 ore.  
Tehnologie de scanare: laser. Distanța maxima de scanare **26 cm**  
Viteza: 100 scari pe secunda.  
3 indicatori led: verde, rosu, albastru. Rezista la cazaturi pe beton de la 1m.  
Variante de conectare: USB, RS232, keyboard  
Dimensiuni (L x l x h): 106 mm x 58 mm x 155 mm (fara baza) Greutate: 200 g;  
Temperatura de operare: 0° – 40°C.  
Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.  
Originea marcii: Taiwan

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic RIDA DBT6400



*Cititorul de coduri de bare Bluetooth Datalogic DBT6400 este accesoriul perfect pentru utilizatorii de tablete si nu numai. Scannerul este mic, ergonomic, citeste codurile de bare 1D si 2D imprimate de slaba calitate sau deteriorate, precum si codurile prezentate pe ecrane cu iluminare scazuta.*

Tip scanare: 2D. Conectivitate: Fara fir  
Tehnologie scanare: Imager. Interfata conexiune: USB  
Tip comunicare: Bluetooth (raza de comunicare: 25m), batch (retine 2000 coduri)  
Rezistenta: - factor de etanseitate: IP50;  
Temperatura de operare: 0 – 50°C  
Alimentare: - acumulator Li-ion, 700mAh;  
Altele - indicatori de captura reusita: vibratie, alerte sonore, Green Spot, alerte luminoase (leduri amplasate superior si pe margini).  
Dimensiuni: 11,25 x 4,23 x 2,75cm. Greutate: 85g  
Culoare: Negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Gryphon GBT4200

*Cititorul de coduri de bare Gryphon GBT4200 salveaza pana la 2300 de coduri, scaneaza rapid pana la 400 scanari/secunda si poate scana coduri de bare de la o distanta de pana la 100m datorita conexiunii Bluetooth.*

Pachetul include: Cititor de coduri de bare, cradle si cablu USB.



Tip scanare: 1D  
Conectivitate: fara fir  
Tehnologie scanare: imager, CCD  
Viteza scanare: 400 scanari/sec  
Tip comunicare: Bluetooth, Batch  
Rezistenta: Uz general clasa de protectie IP52  
Coduri de bare: totalitatea codurilor 1D inclusiv GS1 DataBar  
Temperatura de operare: 0 - 50°C  
Alimentare: acumulator Lithium-Ion, 2550mAh  
Altele: Green spot; rezistent la multiple caderi de la 1,8 m  
Dimensiuni: 166 x 68 x 109 mm. Greutate: 235 g  
Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra CS6080



Suficient de mic pentru a fi bagat într-un buzunar, ofera 18 ore de energie a bateriei, un indicator de baterie dedicat, echipat cu un senzor megapixel de înaltă rezoluție și tehnologia exclusivă ZZ PRZM Intelligent Imaging ofera performanțe de neegalat chiar și pentru cele mai dificile coduri de bare. Suportul de încărcare nu este inclus în pret. Se încarcă prin cablu USB.

Interfata USB

Bluetooth: Versiunea Bluetooth standard 5.0 cu BLE: Clasa 1 330ft. (100m) și Clasa 2 33ft. (10m), port serial și profiluri HID

Toleranța la mișcare (portabilă): până la 20 cm / 51 cm pe secundă pentru 13 mil UPC în modul optimizat. Iluminare: (1) LED alb cald

Camp vizual al imaginii: 45 ° H x 34 ° V nominal. Senzor imagine: 1280 x 960 pixeli

Capacitate de decodare simbol: 1D, 2D

Capacitate / tip baterie: baterie litiu polimer 735 mAh

Nr. Scanări pe baterie: 13.000 de scanări. Timp de funcționare complet: 18 ore

Timp de încărcare al bateriei (de la gol): încărcare completă USB standard: 6 ore

Temperatura de funcționare: 0 ° C până la 50 ° C

Temperatura de depozitare: -40 ° F până la 158 ° F / -40 ° C până la 70 °

Dimensiuni: 2,3 cm H x 4,6 cm L x 10,9 cm. Greutate: 82 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Gryphon GM4500



*Gryphon GM4500 este un dotat cu scanner tip imager pentru coduri de bare 2D, fiind solutia optima pentru aplicatiile din mediul vanzarilor, unde comunicatia wireless elimina restrictiile impuse de dispozitivele cu cablu.*

*Disponibil in varianta fara cradle (implicita) sau cu cradle (optional).*

Tip scanare: 2D. Forma: portabil

Conectivitate: fara fir. Tehnologie scanare: imager

Interfata conexiune: Bluetooth 4.0;

cablu USB între cradle și computer. Tip comunicare: frecvență radio; funcție Batch în afara razei de comunicare

Rezistență: IP52, rezistent la căderi multiple de la 1.8m pe beton.

Coduri de bare: 1D, 2D, coduri postale, stacked

Temperatura de operare: 0°C – 50°C

Alimentare: baterie Li-Ion, capacitate: 3250 mAh;

timp de încărcare: 4 ore @ 12 VDC; autonomie: 80.000.

Altele: acumulator de 3250 mAh Dimensiuni: 16.6 x 6.8 x 10.9 cm. Greutate: 235 g

Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell Voyager 1602g



*Cititorul de coduri Voyager 1602g de dimensiuni reduse incorporeaza acelasi motor area-imaging performant regasit si in scanerele manuale de dimensiuni normale. Honeywell Voyager 1602g scaneaza coduri de bare 1D si 2D, chiar si acelea de proasta calitate sau slab vizibile. Dotat cu tehnologia Bluetooth v2.1, se conecteaza la dispozitive mobile Android, iOS, Windows Mobile.*

Radio / Interval: 2.4 la 2.5 GHz (ISM Band); Frecvență adaptabilă Bluetooth v2.1; Clasa 2; Aria de scanare: până la 10 m

Baterie: 750 mAh minim Li-ion

Numărul de scanări: Până la 2.250 scanări per încărcare completă

Orele preconizate de funcționare: 12 ore. Timp de încărcare: 3 ore

Dimensiuni (LxWxH): 120 x 48 x 22 mm (4,7 x 1,9 x 0,9). Greutate: <100 g (3.5 oz)

Rezistență: Conceput pentru a rezista la cadere de la 1.4 m pe beton

Rezistență față de mediu: IP42. Luminozitate: 0 până la 100.000 de lux

Rezoluție: Zona de imagine 640x480 pixeli

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Zebra RS2100

*Cititorul Zebra RS2100 este cel mai mic si usor cititor de coduri de bare portabil de pe piata, ceea ce il face usor de transportat si de utilizat in diverse domenii precum: Retail, depozite, logistica, transporturi, productie si ospitalitate.*



Motor de scanare Standard Range SE4770 - poate citi codurile de la 2.8 cm pana la 0.9 m distanta

Toleranta ridicata la miscare si laser cu lumina rosie care ofera precizie si vizibilitate

Standard de protectie IP54 impotriva prafului si a stropilor de apa

Feed-back audio si haptic, LED-uri programabile colorate pentru notificari

Compatibilitate cu terminale mobile si tablete Zebra, smartphone sau PC

Baterie integrata cu o capacitate de 480 mAh

Rezistenta la caderi de la 1.8 m si la 1000 de rostogoliri de la 0.5 m

Montare confortabila pe partea din spate a mainii

Conectivitate Bluetooth si NFC

Compatibilitate cu Zebra 123Scan

Pachetul include: Cititor de coduri de bare Zebra RS2100. Celelalte accesorii pot fi comandate separat.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra CS4070

*Practic si foarte usor de folosit datorita design-ului inovativ si a dimensiunilor reduse. Sacneaza cu usurinta codurile de bare murdare sau deteriorate.*



Cititor **portabil**. Se poate purta in buzunar

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2.

Protejare a datelor transmise wireless.

Autonomie 24 h / 8,500 de scanari cu o incarcare completa.

Tehnologie de scanare: Imager. Citeste majoritatea simbologiilor **1D si 2D**.

Memorie interna: 512 MB pentru stocarea codurilor de bare si transferul lor ulterior prin Bluetooth catre alte dispozitive.

Clasa de protectie: IP42. Rezista la cazaturi pe beton de la 1,5 m

Dimensiuni (L x l x h): 11,5 mm x 45,5 mm x 26 mm. Greutate: **93,2 g**;

Originea marcii: Statele Unite. Part number: SR00007ZMWW

**Garantie: 3 ani**

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic CODiScan

*Cititorul de coduri de bare Datalogic CODiScan poate scana coduri de bare 1D si 2D de la o distanta de pana la 0.8 m, are un design ergonomic si compact si dispune de conectivitate Bluetooth si WiFi. Optional se poate comanda manusa ajustabila pentru fixarea cititorului (nu este inclusa in pret).*



Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager

Tip comunicare: BT BLE/CLASSIC 5.2 class 1,2,3 Suporta Bluetooth Low Energy 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 Raza transmitere: 100 m / catre gazda (cu conectare Gateway inn functie de host)

Wi-Fi (via Gateway)IEEE 802.11b/g/n, 1x1, 20 MHz channel bandwidth, 2.4 GHz

Wi-Fi security: WPA2/WPA3 Personal. WPA2 Enterprise PEAP, TLS, TTLS

MQTT client protocol v. 3.1, v. 3.1.1. WebSocket client

Rezistenta: IP54. Rezistent la multiple caderi de la 1.5 m. Rezistenta la 1000 rostogoliri de la 0.5 m. Rezistenta la impact >IK06

Coduri de bare: Code 39 - 3 mil: 13 to 22 cm / 5.1 to 8.6 in; Code 128 - 5 mil: 10 to 30 cm / 3.9 to 11.8 in; PDF417 - 5 mil: 12 to 19 cm / 4.7 to 7.5 in; DataMatrix - 10 mil: 10 to 28 cm / 3.9 to 11.0 in; EAN /UPCA - 13 mils: 4.5 to 74 cm / 1.7 to 29.1 in; QR Code - 15 mils: 4 to 37 cm / 1.5 to 14.5 in; Code 39 - 20 mil: 40 to 110 cm / 15.7 to 43.3 in

Temperatura de operare: -20 to 50 °C

Alimentare: Baterie reincarcabila, lithium-Ion, 640 mAh

Dimensiuni: 53 x 44 x 19 mm. Greutate: 44 g. Culoare: Negru/verde

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra DS4678

Scannerul portabil Bluetooth Zebra DS4678 este ideal pentru sarcini solicitante de scanare in domenii precum retail si industrie. Capteaza in mod fiabil si rapid coduri de bare 1D si 2D, indiferent daca sunt imprimate pe o eticheta sau afisate pe ecranul unui smartphone. DS4678 citeste cu usurinta si coduri de bare DotCode, DataMatrix, foarte mici, dense sau largi. Recunoasterea optica a caracterelor (OCR) este utilizata pentru a capta date de pe carti de identitate si documente de calatorie.



Cradle inclus. Tehnologie scanare: Imager  
Coduri de bare: 1D, 2D, OCR. Senzor de imagine: 1280 x 800 pixeli  
Conexiune: Bluetooth (BLE, clasa 5.2), USB  
Baterie detasabila: 2500 mAh Li-Ion.  
Clasa de protectie: IP52  
Dimensiuni cititor: 16.8cm H x 6.6cm W x 10.7cm D  
Dimensiuni cradle: 7.1cm H x 8.4cm W x 21.1cm D  
Greutate cititor: 225g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Gryphon I GBT4500

Cititorul de coduri de mare Gryphon GBT4500 poate scana coduri de bare 2D pana la o distanta de 30 metri departare de cradle, iar transferul de date se realizeaza prin Bluetooth.  
Include cradle si cablu USB.



Tip scanare: 2D. Forma: portabil. Conectivitate: fara fir  
Tehnologie scanare: imager High Density  
Tip comunicare: Bluetooth. Rezistenta: uz general;  
clasa de protective: IP52  
Coduri de bare: totalitatea codurilor 1D, GS1 DataBar, China post, GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional.  
Temperatura de operare: 0 - 50 °C  
Alimentare: acumulator Lithium-Ion, 2100mAh 4.5 - 14.0 VDC  
Altele: rezistent la multiple cadere de la 1.8 m  
Dimensiuni: 18.1 x 7.1 x 10 cm. Greutate: 245 g  
Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra DS3600-ER

Design-ul ultra-robust al cititorului Zebra 3600 este practic indestructibil - ideal pentru folosirea in orice mediu.



Cititor portabil. Captura date: 1D/2D  
Tehnologia de scanare: Area Imager  
Comunicatii: USB  
Distanța de scanare: 3.3-152.4 cm in functie de tipul codului scanat  
Sursa de lumina: 2 leduri Amber 617nm  
Robustete: Rezista la cazaturi multiple de la 2,4m pe ciment, 5000 rostogoliri de la 1m;  
Temperatura de operare: de la -30° C la 50° C;  
Protejat impotriva patrunderii apei IP67  
Baterie: 3100 mAh Li-Ion

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell 8670

*Ring-scanner-ul Honeywell 8670 cu tehnologie Bluetooth se prinde de incheietura si pe deget, astfel ca lucratorii isi pastreaza mainile libere si captureaza coduri de bare 1D si 2D, indiferent de calitatea imprimarii ori de integritatea etichetei.*

*Pachetul include acumulator si dongle Bluetooth, trebuie comandat separat cradle pentru incarcare.*



Tip scanare: 2D. Forma: ring (inel), portabil

Conectivitate: fara fir

Tehnologie scanare: imager omnidirectional

Tip comunicare: Bluetooth v 2.1.

Rezistenta: - factor de protectie: IP54;

Coduri de bare: 1D/2D

Temperatura de operare: -20°C pana la 50°C, umiditate pana la 95%, fara condensare

Alimentare: - acumulator Li-Ion, 3.7 V, 750 mAh;

Dimensiuni: - modul Bluetooth: 78.2 x 70 x 28 mm;

- ring-imager: 50 x 30 x 30 mm. Greutate: 136 g. Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra LI3678-ER

*Cititorul de coduri de bare LI3678 este un cititor performant, special creat pentru utilizarea in mediul industrial. Cu ajutorul acestui cititor, se pot scana sute de coduri de bare pentru a asigura calitatea produselor pentru a le putea livra la timp. Fara cradle inclus.*



Forma: portabil. Conectivitate: fara fir. Tehnologie scanare: imager

Rezistenta: standarde de protectie IP67;

caderi de pana la 2.4 m; 5000 de rostogoliri de la 1 m.

Temperatura de operare: -20° C – 50° C

Alimentare: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max

Altele: 3 moduri de scanare; FIPS.

Dimensiuni: 18.5 x 7.6 x 14.2 cm

Greutate: 385 g

Culoare: negru/verde

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Xenon Performance 1952g

*Cititorul de coduri de bare Honeywell Xenon 1952g este dotat cu tehnologie Bluetooth v4.2 si permite scanarea codurilor de bare 2D si HD, chiar si a celor deteriorate sau afisate pe dispozitive mobile.*

*Include cablu USB + cradle.*



Tip scanare: 2D si HD. Forma: portabil. Conectivitate: fara fir

Tehnologie scanare: imager

Interfata conexiune: USB

Tip comunicare: Bluetooth v4.2

Rezistenta: rezista la 50 de caderi pe beton de la o inaltime de 1.8 metri;

rezista la 2000 de rostogoliri de la 0.5 m;

rezistenta la descarcarile electrostatice: +/- 8 kV indirect, +/- 15 kV direct in aer.

Coduri de bare: standard 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code si simbolii OCR

Baterie: - tip: Li-Ion; - capacitate: 2400 mAh; - durata de functionare: 14 ore;

- scanari: 50.000/incarcare.

Dimensiuni: 99 x 64 x 165 mm. Greutate: 220 g. Culoare: negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



Interfata: USB. Tastatura suportata: Suporta peste 90 de tastaturi internationale  
 Certificarea FIPS: Certificat de Conformitate FIPS 140-2  
 Iluminare: 645nm LED-uri rosii. Camp vizual: 42 ° H x 28 °  
 Senzorul de imagine: 1.280 x 960 pixeli. Contrast: 16% minim diferenta de reflexie  
 Grafica: Imaginile pot fi exportate ca Bitmap, JPEG sau TIFF  
 Calitatea imaginii: 109 IPP pe un document A4  
 Rezistenta: rezista la 50 cazaturi la 6,0 m pe beton ft./1.8  
 Sigilare: IP42  
 Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE: Clasa 1 330 ft (100 m) si clasa 2 33 ft. (10m), Serial Port si HID Profiluri  
 Capacitate baterie / Tip baterie: 2500 mAh Li-Ion  
 Deschidere usoara a compartimentului bateriei  
 Dimensiuni 16,8 cm. H x 6,6 cm. W x 10,7 cm. Culoare: negru  
 Suportul de tip cradle nu este inclus in pret, acesta de achizitioneaza separat.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Honeywell Xenon 1962g



*Scannerul 1962g poate accepta mai multe surse de alimentare. Tehnologia fara baterie functioneaza pe baza de supercondensatori in loc de baterii si poate atinge o incarcare completa in mai putin de patru minute prin portul USB (sub 60 de secunde atunci cand se utilizeaza un port USB alimentat sau un adaptor de perete extern). Scannerul Xenon Ultra 1962g-BF ofera in mod obisnuit cel putin 450 de scanari fara a necesita reincarcare. Acest lucru face ca acest scanner sa fie ideal pentru aplicatii precum self-checkout. Include cradle de incarcare.*

Tip scanare: 1D, 2D. Tehnologie scanare: imager. Interfata conexiune: USB  
 Comunicare: Bluetooth. Standard protectie: IP52  
 Temperatura de operare: de la 0°C la +50°C  
 Rezistenta la caderi: rezista la caderi multiple de la 1.8m pe beton  
 Tip acumulator: Li-ion. Capacitate acumulator: 3300mAh  
 Dimensiuni: 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm. Greutate: 255g  
 Culoare: negru.

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

### Xenon 1902g



*Honeywell Xenon 1902g-bf este un cititor de coduri de bare 1D si 2D fara fir si fara baterie. Include cradle de incarcare, cu conectare USB la computer. Este disponibil cu scanner imager standard rang si imager high density. Implicit se livreaza standard range.*

Tip scanare: 2D HD. Conectivitate: Fara fir. Tehnologie scanare: Imager  
 Interfata : conexiune cradle la PC: USB.  
 Tip comunicare: Bluetooth 2.1  
 Rezistenta: - factor de protectie: IP42;  
 Coduri de bare: 1D, PDF, 2D, simbologii Postal si OCR.  
 Cicluri de reincarcare (la descarcarea completa): 500.000.  
 Alimentare cradle: 5W.  
 - dimensiuni scanner: 104 x 71 x 160mm; - dimensiuni cradle: 132 x 102 x 81 mm  
 - greutate scanner: 195 g; - greutate cradle: 180 g.  
 Culoare: Negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**



## Zebra DS3678-HD



Zebra DS3678-HD este un cititor de coduri de bare fara fir, capabil sa scaneze si proceseze pana la 20 de coduri de bare simultan. Imager-ul poate scana atat codurile de bare 1D si 2D printate pe etichete, precum si afisate pe ecrane, la o distanta de pana la 1,5m departare. Optional este disponibil si in varianta cu cradle.

Disponibil in 2 variante: fara cradle (varianta implicita) si cu cradle.

Conectivitate: fara fir. Tehnologie scanare: imager

Tip comunicare: Bluetooth

Rezistenta: standard de protectie: IP67; rezistenta la caderi: multiple de la 2,4m pe beton; rezistenta la rostogoliri: 5000 de la 1m; poate fi scufundat in apa pana la 30 min.

Coduri de bare: 1D, 2D si High Density

Temperatura de operare: -30°C – 50°C

Alimentare: 4,5 VDC min., 5,5 VDC max

Dimensiuni: 18.5 x 7.6 x 14.2cm. Greutate: 407 g

Culoare: negru/verde

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Zebra RS6100



RS6100 este un cititor de coduri de bare portabil, de tip inel, prin care se pot scana coduri de bare 1D si 2D chiar si in conditii nefavorabile (deteriorate, slab vizibile, murdare etc).

Forma: Inel (ring). Conectivitate: Fara fir, Wireless

Interfata conexiune: Bluetooth clasa 1 si 2, v. 5.2+BLE (Bluetooth Low Energy) NFC

Tehnologie scanare: Scanner avansat SE5500, coduri 1D/2D Tehnologie IntelliFocus

Tip scanare: Imager 1D/2D

Factor de protectie: IP65

Suporta simbologii OCR-A, OCR-B. Temperatura de operare: 0°C – 50°C

Acumulator Li-Ion, PowerPrecision+ 480mAh

LED programabil in diverse culori pentru confirmare scanare reusita

Alerte sonore. Buton de reconectare Bluetooth

Declansator dual. Dimensiuni: 66.6 mm L x 32.7 mm W x 21 mm D; Greutate: 70 g

Culoare: Negru/gri

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Handscanner



HandScanner permite lucratorilor sa fie mai rapizi, mai eficienti si sa imbunatateasca calitatea muncii lor economisind timp si eliminand erori. Lucratorii din depozite pot folosi handscanner-ul de la Datalogic pentru ambalare, paletizare, primirea marfii, sortare, transport, inventar in magazin, verificarea preturilor, asamblare, aprovizionare, verificare si gestionare produse.

Tehnologie fara fir Bluetooth: accepta Bluetooth Low Energy 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, Gama de transmisie: Camp liber: 40 m; Interior: 10-20 m

Capacitate de decodare: 1D, 2D, coduri postale

Interfete: Bluetooth, Android, IOS, USB: Datalogic Gateway, USB HID (intrare tastatura pe gazda), USB CDC (port com virtual)

Baterie: 670 mAh, litiu polimer (reincarcabil)

Timpe de incarcare: 2 ore cu statia de incarcare Datalogic

Timpe de operare / scanari: pana la 10.000 de scanari, in functie de aplicatie si de conditiile de mediu. Rezolutie optica: 1280 x 960 pixeli

Camp vizual de citire Domeniu standard: Orizontal: 48 °, Vertical: 36,7 °

Interval mediu: orizontal: 31 °, vertical 23. Dimensiuni: 50 x 45 x 16 mm

Greutate: 40 g

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Honeywell 8680i

*Honeywell 8680i este adecvat utilizarii in medii cu temperaturi foarte mari sau foarte mici, cu nivel ridicat de umiditate si de praf, precum si la descarcari electrostatice. Honeywell 8680i captureaza coduri de bare 1D si 2D, indiferent de calitatea imprimarii ori de integritatea etichetei.*



Tip scanare: 2d. Forma: Ring (inel), portabil

Conectivitate: Fara fir. Tehnologie scanare: Imager omnidirectional

Tip comunicare:Nfc

bluetooth v 4.1

- frecventa: 2.4 – 2.5 ghz;

- raza comunicare: 100 m.

Rezistenta: - factor de protectie: ip54;

- rezistenta la caderi: 30 de la 1.5 m pe beton;

- protectie la descarcari electrostatice.

Coduri de bare: 1d/2d

Temperatura de operare:n-20°C pana la 50°C, umiditate pana la 95%, fara condensare

Alimentare: baterie standard 1200 mah

Dimensiuni: 81 x 56 x 31.3 mm. Greutate: 151 g. Culoare: Negru

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic Powerscan PM9500

*Datalogic PowerScan PM9500 poate sa citeasca orice cod de bare tiparit 1D sau 2D si poate fi utilizat in industrii precum logistica, depozit, productie etc. Se livreaza cu cablu USB, fara cradle.*



Tip scanare: 1D, 2D. Forma: portabil

Conectivitate: radiofrecventa 433 MHz; distanta maxima de comunicare: 100 m

Tehnologie scanare: imager, omnidirectional. Interfata conexiune: USB

Tip comunicare cititor-cradle: fara fir, prin radiofrecventa;

cradle-PC, tableta etc: cu fir, USB

Coduri de bare: coduri liniare: recunoaste automat toate codurile de bare 1D standard, inclusiv GS1;

coduri 2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;

coduri postale: Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post;

coduri suprapuse: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites.

Temperatura de operare: -20°C – +50°C

Alimentare: acumulator Li-Ion, 2150 mAh; durata incarcarii: 4 ore; un acumulator incarcat complet este suficient pentru 10 h sau peste 30.000 de coduri scanate.

Dimensiuni: cradle: 24 x 10.8 x 9.5 cm; cititor: 21.2 x 11 x 7.4 cm. Greutate: 0.380 kg

**Pret: Va rugam sa ne contactati**

## Datalogic PowerScan PM9600-HP



Seria de cititoare PowerScan PM9600 de la Datalogic are un design ultra-rezistent, o forma ergonomica cu o greutate bine echilibrata ce imbunatateste fluxul de lucru industrial. Include: cradle alimentare/comunicare, cablu USB, alimentator, cablu de alimentare si baterie detasabila

Tip scanare: 1D, 2D si Digimarc. Tehnologie scanare: Imager  
Conectivitate: fara fir. Interfata conexiune: USB  
Baterie detasabila: Lithium-Ion 3350 mAh  
Display OLED 1.8 inch  
Timp de incarcare (12 VDC): 2.5 - 3.2 ore  
Citiri/incarcare: 80.000. Rezistenta: IP65/IP67  
Rezistenta la caderi de la 2.5m. Rezistenta trigger: 10 milioane de apasari  
Rostogoliri: 5000 de la 1m. Umiditate: 0-95%  
Temperatura de operare: -20°C – + 50°C  
Dimensiuni: 198 x 140 x 79 mm. Greutate: 445 g  
Culoare: galben/negru

Pret: Va rugam sa ne contactati



**SUNĂ**

021-327 87 27



**SCRIE**

contact@aparaturafiscala.ro



**VIZITEAZĂ**

Bucuresti  
Str. Traian 66, Sector 3  
Constanta  
Str. Ţepeş Vodă nr.13



**CLICK**

www.aparaturafiscala.ro

**Vă mulțumim !**