



Cititoare mobile de coduri de bare 2D

- Conectare cu fir -



LIVRARE GRATUITA

in maxim 24 de ore!



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



CELE MAI BUNE CONDITII

La returnarea produselor in 15 zile
primiti banii inapoi integral.



ASISTENTA

gratuita pentru configurare si
conectare la diverse programe.

Winson WNI-6380g

Cititorul de coduri de bare 2D WNI-6380g cu un raport de contrast de 20% ajuta la citirea codurilor de bare 1D si 2D, a codului de bare de pe ecran, a codurilor colorate, a codurilor deteriorate si a codurilor reflectorizante.



Interfata: USB. Senzor foto: senzor liniar CMOS
Rezolutie senzor: 640x480 pixeli
Sursa de lumina: LED alb * 1, LED Bar rosu
Temp: -20 ° - 60 ° C (functionare) , -40 ° - 80 ° C (depozitare)
Umiditate: 5 - 90% (functionare), 5 - 90% (depozitare)
Rezistenta la cadere: cadere de 1,5 m pe suprafata de beton
Dimensiune (L * W * H): 90mm * 67mm * 168mm (L * W * H)
Greutate: 120g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Birch SR-1



Birch SR1 este un scanner de coduri de bare 2D de uz general, economic, dar de bună performanță, conceput pentru comerțul cu amănuntul, logistica și managementul depozitelor. Disponibil cu conectare USB sau RS232 (cu cablu care nu poate fi înlocuit). Varianta cu suport de masa inclus disponibilă optional.

SR1 are un design modern și performanțe bune de citire a majorității codurilor de bare 1D și 2D. Poate citi cu ușurință codurile de bare de pe ambalaje, ecrane și alte materiale.
Sursa de lumina: Alb
Interfața: USB - varianta implicată de livrare, RS232, Senzor: 640 x 480 pixeli
Rezoluție: 1D: 4mil/0.1mm, 2D: 6.67mil/0.17mm
Distanța de citire: 320mm;
Temperatura optimă de folosire: -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Umiditate: 5% to 95%
Garantie: 1 an.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Winson WNI-9220



Cititorul de coduri de bare 2D WNI-9220 cu un raport de contrast de 20% ajută la citirea codurilor de bare 1D și 2D, a codului de bare de pe ecran, a codurilor colorate, a codurilor deteriorate și a codurilor reflectorizante.

Interfața: USB. Senzor foto: senzor liniar CMOS
Rezoluție senzor: 1280x800 pixeli
Sursa de lumina: LED alb * 1, LED Bar roșu
1D: UPC-A / UPC-E ; EAN-8 / EAN-13 ; Cod128 ; Cod39 ; Cod93 ; Cod32 ; Cod11 ; Codabar ; Plessey ; MSI ; Interlaved 2 din 5 ; IATA 2 din 5 ; Matricea 2 din 5 ; Drept 2 din 5 ; Farmacod ; RSS-14 ; RSS-14 Extins ; RSS-14 Limitat ; Cod compus-A Code Cod compus-B ; Cod compus-C ;
2D: PDF417 ; Micro PDF417 ; Matrice de date ; QRcode ; Micro QR ; Aztecă ; MaxiCode
Temp: -20 ° - 65 ° C (funcționare) , -30 ° - 70 ° C (depozitare)
Umiditate: 5 - 90% (funcționare), 5 - 90% (depozitare)
Rezistența la cadere: cadere de 1,5 m pe suprafața de beton
Dimensiune (L * W * H): 90mm * 67mm * 168mm (L * W * H)
Greutate: 120g.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Newland HR23 Dorada



Seria HR23 Dorada de la Newland constă în scanere echipate cu tehnologia de decodare a cheilor Newland și un imager CMOS de 640x480. Captează cu ușurință toate codurile de bare 1D și 2D obișnuite, chiar și cele cu densitate mare, deteriorate, neclare sau distorsionate. Acest lucru le face ideale pentru aplicații în industriile cu mișcare rapidă, cum ar fi comerțul cu amănuntul. Cablu USB inclus. Nu include stand de masa.

Cititor: 640x480 CMOS. Alimentare la 5V DC standby
Tensiune de intrare: 5V DC ± 5%
Interfete: USB. Notificări: Bip, LED, vibrație
Temperatura de funcționare: -20°C până la 60°C (-4°F până la 140°F)
Temperatura de depozitare: -40 la 70°C (de la -40°F la 158°F)
Umiditate: 5% ~ 95% (fără condensare)
Rezistența la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri. Evaluare IP: IP52
Dimensiuni (mm): 95x68x161mm
Greutate: 137 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datelogic QuickScan™ Lite QW2520



Fabricat cu un strat protector suplimentar de cauciuc pentru mai multa rezistenta, cititorul are un unghi mare de scanare si camp de vizualizare. Performanta excelenta la citirea codurilor de bare afisate pe telefoane mobile sau dispozitive mobile.

Pachetul include scanner si cablu USB.

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager

Conectivitate: Cu fir. Interfata conexiune: USB

Rezistenta: uz general

- factor de protectie: IP52;

- rezistenta la socuri: multiple cadere de la 1,5 m pe ciment.

Coduri de bare 1D: recunoaste automat codurile de bare inclusiv GS1 DataBar

2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Dot code

Coduri postale: Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

Stacked: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

Temperatura de operare: 0°C – 50°C. Alimentare: alimentare interna; 5 VDC +/- 10%, 170 mA. Dimensiuni: 148 x 68 x 126 mm. Greutate: 145 g. Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Voyager 1350g



Cititorul de coduri Voyager 1350g citeste cu usurinta coduri de bare 1D, 2D pe ecranul unui telefon si coduri deteriorate. Este potrivit pentru sistem intensiv, poate functiona si dupa cadere pe ciment de la o inaltime de 1,2m. Rezista in medii cu particule de praf si apa. (varianta predefinita vine fara stand).

Dimensiuni: 72.5 x 125 x 154 mm. Greutate: 130 g

Captura date: 1D, 2D. Comunicatii: USB, RS232

Temperatura de operare: 0° C - 50° C (32° F - 122° F)

Temperatura de depozitare : -40° C - 60° C (-40° F - 140° F)

Umiditate de operare : 95%, fara condens; Rezistent la cazaturi de la 1,2m

Alimentare: 5.0 - 5.5 VDC

Pret: Va rugam sa ne contactati

Newland HR33 Marlin



Scanerele din seria HR33 Marlin de la Newland au un design elegant, care combina aspectul estetic cu functionalitatea. Este rezistent la praf si la apa cu un factor de protectie IP52 si rezista la cadere multiple de la o inaltime de pana la 1,5 metri. Scanerele beneficiaza, de asemenea, de functii de decodare imbunatatite si tehnologia Acuscan - pentru o scanare mai rapida, chiar si a codurilor OCR.

Interfata USB. Standul de masa nu este inclus.

Senzor de imagine: 1280x800 CMOS. Interfata: USB

Curent la 5 VDC functionare/stand-by

Functionare: 281 mA (max.), Standby: 129 mA

Tensiune de intrare: 5V DC ± 5%

Temperatura de functionare: -20°C pana la 60°C (-4°F pana la 140°F)

Umiditate: 5% ~ 95% (fara condensare)

Rezista la cadere de la o inaltime de pana la 1,5 metri

Evaluare IP: IP52. Dimensiuni (mm): 95 x 68 x 166 mm. Greutate: 140 g

Pret: Va rugam sa ne contactati



Datalogic QuickScan I QD2590

Cu ajutorul QuickScan 2590, lucratorii pot evita scanarile eronate sau accidentale si pot scana prompt orice tip de cod de bare, indiferent daca acesta este greu de citit, prost imprimat sau deteriorat. Este capabil sa citeasca atat codurile de bare aflate pe telefoanele mobile cat si prin panourile din plexiglass. Stand si cablu USB incluse.

Tip scanare: 2D. Conectivitate: Cu fir
Tehnologie scanare: Imager, Datalogic Green Spot
Interfata conexiune: USB, USB-C, Serial RS-232, KBW
Rezistenta: Uz general
- factor de protectie: IP52;
- rezistenta la socuri: multiple caderi de la 1,5m pe ciment.
Temperatura de operare: 0°C – 50°C
Alimentare: Alimentare interna 4.75 - 14 VDC +/- 10%, 140mA
Dimensiuni: 148 x 68 x 126 mm. Greutate; 145g. Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati



Datalogic Quickscan QD2500

Cu ajutorul QuickScan 2500, lucratorii pot evita scanarile eronate sau accidentale si pot scana prompt orice tip de cod de bare, indiferent daca acesta este greu de citit, prost imprimat sau deteriorat. Noul imager QuickScan 2500 scaneaza fara probleme prin panourile de plexiglas. De asemenea, poate scana codurile de bare aflate pe telefoanele mobile. Acest cititor este perfect pentru retail, servicii comerciale, industria ospitalitatii, domeniul sanatatii si industria usoara.

Include stand. Conectare: Cu fir. Tehnologia de scanare: Imager 2D
Coduri de bare: 1D, 2D. Interfata: USB
Unghi amplu de scanare. Poate scana codurile de bare de mare densitate
Tehnologie LED pentru detectarea codurilor
Tehnologia Green Spot pentru un feedback precis
Tehnologia patentata de detectare a miscarii Motionflow™ pentru tranzitii fara probleme ale modului de citire. Citire omnidirectionala
Culoare: negru. Dimensiuni: 14.8 x 6.8 x 12.6 cm. Greutate: 145 g

Pret: Va rugam sa ne contactati



Zebra DS2208

Cititor 1D/2D creat pentru sisteme Point of Sale, ce scaneaza cu 53% mai rapid decat cel mai apropiat concurent. Disponibil cu cablu micro USB pentru conectare la tableta. Scaneaza la distante cuprinse intre 1.23 cm si 36.8 cm. Cablu compatibil cu cititorul LS2208.

Interfata acceptata: USB. Suporta tastatura: peste 90 de tastaturi internationale
Indicatori: Direct Decode Indicator; LED; Vedere din spate, beeper (ton reglabil si volum)
Toleranta: (handheld) pana la 5 cm in./13. pe secunda pentru 13 milioane UPC (Hands-Free), pana la 30,0 in./76.2 cm. pe secunda pentru 13 milioane UPC
Camp vizual: 32.8 ° H x 24,8 ° V. Senzorul de imagine: 640 x 480 pixeli
Distanța scanare: 1.23 cm si 36.8 cm
Rezistenta: Conceput pentru a rezista la mai multe cazaturi la 5,0 m pe beton ft./1.5
Clasa de protectie: IP42
Bluetooth: radio standard Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE:. Clasa 2 33 ft (10.0m), Serial Port Profile si HID; Tip baterie: baterie de 2400 mAh Li-Ion

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS2278



Cititor 1D/2D cordless creat pentru sisteme Point of Sale bazate pe computer sau tableta. Conectare usoara cu orice telefon sau tableta prin Bluetooth. Scaneaza cu 53% mai rapid decat cel mai apropiat concurent, la distante cuprinse intre 1.23 cm si 36.8 cm. Cradle-ul de incarcare este optional.

Suporta tastatura: peste 90 de tastaturi internationale
Indicatori: Direct Decode Indicator; LED; Vedere din spate, beeper (ton reglabil si volum)
Toleranta: (handheld) pana la 5 cm in./13. pe secunda pentru 13 milioane UPC (Hands-Free), pana la 30,0 in./76.2 cm. pe secunda pentru 13 milioane UPC
Camp vizual: 32.8 ° H x 24,8 ° V. Senzorul de imagine: 640 x 480 pixeli
Distanța scanare: 1.23 cm si 36.8 cm. Contrast: 25% diferenta minima de reflexie
Clasa de protectie: IP42
Bluetooth: radio standard Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE.: Clasa 2 33 ft (10.0m), Serial Port Profile si HID; Tip baterie: baterie de 2400 mAh Li-Ion
Timp de operare: Per incarcare completa 100.0 ore
Dimensiuni: 17.5 cm. H x 6.6 cm. W x 9.9 cm. Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Quickscan QD2430



Solutie de scanare coduri 2D accesibilă magazinelor si farmaciilor. Decodează coduri 1D, 2D si PDF417 de pe hârtie, telefoane mobile și monitoare. Tehnologie nouă de iluminare si țintire. Clasa de protecție IP42. Include cablu USB si suport de masa.

Conectare cu fir. Suport de masa: DA
Scanare omnidirectionala (indiferent de orientarea codului).
Tehnologie de scanare: 610-650 nm LEDs.
Rată de contrast pentru citire: minim 25%
Două leduri albastre pentru ajutor în țintirea codului
Variante de conectare: USB – emulare port serial
Distanță maximă de scanare: 35 cm pentru coduri 1D si 15 cm pentru coduri 2D
Sigilare la umiditate si praf: IP42. Temperatura de folosire: 0 – 500 C
Rezistenta la cazaturi repetate pe beton de la inaltimea de 1,5m.
Dimensiuni (L x l x h): 163 x 91 x 41 mm. Greutate: 145 g
Originea mărcii: Italia.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS4608



Cititorul de coduri de bare Zebra DS4608 cu tehnologie de scanare imager, scaneaza coduri de bare 1D si 2D. Este simplu de utilizat de catre toti angajatii.

Conectivitate: USB. Tehnologie scanare: imager. Interfata conexiune: USB
Rezistenta: standard de protectie: IP52;
- rezistenta la caderi: multiple de la 1.8 m
- rezistenta la rostogoliri:200 de la 0,5 m;
Temperatura de operare: 0°C – 50°C
Alimentare: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max.
Dimensiuni: 16.5 x 6.6 x 9.9 cm. Greutate: 161.9 g
Culoare: negru.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS5502



Cu tehnologia Intelligent Imaging de la Zebra si un senzor megapixel puternic, acestea capteaza coduri de bare 1D, 2D si OCR de la prima incercare – chiar si coduri de bare deteriorate sau prost imprimate. Campul vizual omnidirectional mare face scanarea si mai usoara, reducand nevoia de a pozitiona cu atentie codurile de bare pentru o scanare de succes.

Nu include stand. Necesita: cablu de interfata - nu este inclus si se comanda separate

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager. Forma: Fix

Conectivitate: Cu fir

Interfata conexiune: USB, RS-232

Rezistenta: IP54

Alimentare: 4.75 - 5,25 VDC

Dimensiuni: 3.0cm x 5.6cm x 7.2cm (HXWxD)

Greutate: 65.2 g

Culoare: Negru.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Gryphon GD4590



Scannerul Datalogic Gryphon GD4590 este dotat cu un motor de scanare Imager 1D si 2D, este un cititor de coduri de bare omnidirectional si dispune de tehnologie Motionix. Pachetul contine cititor si cablu USB.

Tip scanare: 2D. Forma: portabil. Conectivitate: prin cablu

Tehnologie scanare: Imager High Density

Rezistenta: la multiple caderi de la o inaltime de 1.8 m;

la descarcari electrostatice: 16 kV aer. Temperatura de operare: 0°C - 50°C

Alimentare: operare: 300mA @ 5 V

Altele: nu include stand

Dimensiuni: 16.6x6.8x10.9 cm. Greutate: 161 g

Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Metrologic Honeywell Xenon 1950g



Capturează majoritatea simbolologiilor 1D (chiar si cele cu densitate mare a barelor), PDF, 2D. Coeficient de rezistență la praf și umiditate IP41. Trei tipuri de focalizare a razei de scanare.

Conectare cu fir. Lungime cablu: 2,7 m, buclat

Tehnologie de scanare: captură de imagini

Citește majoritatea tipurilor de coduri de bare 1D și 2D, din orice orientare

Suport de masă: nu este inclus. Funcție de scanare continuă: DA

Variante de conectare: USB

Citește majoritatea simbolologiilor 1D , PDF, 2D

Posibilitate de setare a rezoluției

Dimensiuni (L x l x h): 99 x 64 x 165 mm (fără suport). Greutate: 160 g

Culori disponibile: negru.

Originea mărcii: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Gryphon GD4520



Scannerul Datalogic Gryphon GD4520 este dotat cu un motor de scanare Imager 2D, este un cititor de coduri de bare omnidirectional si dispune de tehnologie Motionix. Pachetul contine cititor si cablu USB.

Tip scanare: 2D. Forma: portabil. Conectivitate: prin cablu
Interfata conexiune: USB
Rezistenta: la multiple caderi de la o inaltime de 1.8 m
Temperatura de operare: 0 - 40 °C
Alimentare: Consuma 300mA
Altele: nu include stand
Dimensiuni: 68 x 109 x 166 mm. Greutate: 161 g
Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS8108



Performante fara precedent in scanarea codurilor 1D/2D, chiar si de pe cele mai dificile ambalaje. Raza de scanare de pana la 61 cm. Putere de scanare continua 24/24H. Poate captura mai multe coduri cu o singura scanare. Captura instantana de documente in format mare.

Interfeta: USB. Tastatura suportata: Suporta peste 90 de tastaturi internationale
Certificarea FIPS: Certificat de Conformitate FIPS 140-2
Iluminare: 645nm LED-uri rosii. Camp vizual: 42 ° H x 28 °
Rezistenta: rezista la 50 cazaturi la 6,0 m pe beton ft./1.8
Sigilare: IP42
Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE: Clasa 1 330 ft (100 m) si clasa 2 33 ft. (10m), Serial Port si HID Profiluri
Capacitate baterie / Tip baterie: 2500 mAh Li-Ion
Dimensiuni 16,8 cm. H x 6,6 cm. W x 10,7 cm. Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic PowerScan PD9630



Cititoare Datalogic PowerScan din seria PD9630 poate scana coduri de bare 1D si 2D indiferent de pozitionare. Cu un standard de protectie IP67 este conceput pentru a rezista in conditii dure de utilizare.

Tehnologie scanare: Imager. Interfata conexiune: USB
Coduri de bare citite: 1D: Detecteaza automat toate codurile de bare 1D standard inclusiv GS1 DataBar
2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Codee; Dot code, Coduri postale: Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
Sursa Alimentare: Intrare: 5 - 30 VDC, Consum: 200mA la 5 V, 120 mA la 12V
Standard de protectie: IP65/IP67
Rezistenta la caderi de la 2.5m
Rezistenta trigger: 10 milioane de apasari
Rostogoliri: 5000 de la 1m
Dimensiuni: 190 x 140 x 79 mm; Greutate: 318 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic PowerScan PD9531

Datalogic PowerScan PD9531 este certificat IP65 si scaneaza coduri de bare DPM. Poate fi utilizat in industrii precum logistica, depozit, productie etc.



Tip scanare: 2D. Forma: portabil. Conectivitate: cu fir
Tehnologie scanare: imager
Interfata conexiune: USB
Rezistenta: industrial, clasa de protectie: IP65;
rezistenta la 50 de caderi de la 2 m inaltime. Coduri de bare 1D: toate codurile 1D standard;
2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;
Coduri postale: Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post.
Temperatura de operare: -20°C – + 50°C. Alimentare: 5VDC
Altele: high-density; citire coduri de bare DPM;
sistem 3GL - alerte sonore si luminoase la scanari reusite;
pachetul include cablu USB.
Dimensiuni: 21.2 x 11 x 7.4 cm. Greutate: 400 g
Culoare: negru/galben

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS8178



Interfata: USB. Tastatura suportata: Suporta peste 90 de tastaturi internationale
Certificarea FIPS: Certificat de Conformitate FIPS 140-2
Iluminare: 645nm LED-uri rosii. Camp vizual: 42 ° H x 28 °
Senzorul de imagine: 1.280 x 960 pixeli
Contrast: 16% minim diferenta de reflexie
Grafica: Imaginile pot fi exportate ca Bitmap, JPEG sau TIFF
Calitatea imaginii: 109 IPP pe un document A4
Codul de 39-3.0 mil; Codul de 128-3.0 mil; Matricea de date - 6.0 mil;
Cod QR - 6.0 mil
Temperatura de operare: 32 ° la 122 ° F / 0 ° pana la 50 ° C
Temperatura de incarcare: 32 ° la 104 ° F / 0 ° pana la 40 ° C
Temperatura de depozitare: -40 ° până la 158 ° F / -40 ° pana la 70 ° C
Umiditate: 5% pana la 95% RH, fara condens
Rezistenta: rezista la 50 cazaturi la 6,0 m pe beton ft./1.8
Sigilare: IP42
Bluetooth versiunea 4.0 cu BLE: Clasa 1 330 ft (100 m) si clasa 2 33 ft. (10m), Serial Port si HID Profiluri
Capacitate baterie / Tip baterie: 2500 mAh Li-Ion
Deschidere usoara a compartimentului bateriei
Dimensiuni 16,8 cm. H x 6,6 cm. W x 10,7 cm. Culoare: negru
Suportul de tip cradle nu este inclus in pret, acesta de achizitioneaza separat.

Pret: Va rugam sa ne contactati

SUNĂ
021-327 87 27

SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro

VIZITEAZĂ
Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13

CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !