



Cantare de verificare fara calculator de pret



LIVRARE GRATUITA
In 24 de ore!



ASISTENTA
la cumparare si utilizare.

Ohaus CX

Cantar portabil cu platan din otel inoxidabil 128 x 142 mm. Fara verificare metrologica. Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.



Capacitate cantarire:

- Capacitate 220 g, diviziune 0.1 g - CX221
- Capacitate 620 g, diviziune 0,1 g - CX621
- Capacitate 1200 g, diviziune 0,1 g - CX1201
- Capacitate 2200 g, diviziune 1 g - CX2200
- Capacitate 5200 g, diviziune 1 g - CX5200

Aplicatii: cantarire (2 unitati de masura) + Newtons

Display: LCD. Operare: de la priza sau cu baterii (incluse) – functia Auto-off, calibrare de la tastatura. Design compact.

Dimensiuni: 135 × 201 × 41 mm. Dimensiuni platan: 128 × 142 mm. Greutate: 500 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

M Aprobare
Metrologică



Adpos Accurate 1

Platanul este realizat din otel inoxidabil, ceea ce inseamna ca este rezistent la coroziune. Dispozitivul este dotat cu un afisaj LCD cu iluminare de fundal. Cantarul Adpos Accurate 1 detine o gama larga de temperaturi de operare, de la -10°C pana la +40°C.

Disponibil in 3 variante de capacitate cantarire:

- 3 kg - varianta implicita de livrare
- 6 kg
- 15 kg

Capacitatea min. de cantarire: 40 g. Diviziune (d=e): 2/5 g. Display: LCD. Functii: counting

Alimentare: Bloc de alimentare 12V, Baterie 6V 4Ah

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Dimensiune platan: 220 x 250 mm. Dimensiuni: 305 x 253 x 98 mm

Verificare metrologica inclusa 1 an de zile. Dimensiuni: 135 × 201 × 41 mm. Dimensiuni platan: 128 × 142 mm. Greutate: 500 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

M Aprobare
Metrologică



Platanul este realizat din oțel inoxidabil, ceea ce înseamnă că este rezistent la coroziune. Dispozitivul este dotat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal.

Disponibil în 2 variante de capacitate cântărire:

- 15 kg - varianta implicită de livrare
- 30 kg

Capacitatea max. de cântărire: 15/30 kg; Capacitatea min. de cântărire: 40 g;

Diviziune (d=e): 2/5 g; Unități de măsură: Kg, lb;

Display: LCD;

Funcții: Tara, HI-OK-LO;

Alimentator: 12V / 1A; Acumulator: 6V / 4Ah;

Autonomie: ~200 ore;

Temperatura de operare: 0+40;

Dimensiune platan: 310x220 mm;

Greutate: 4.2Kg.

Verificare metrologică inclusă 1 an de zile.

Pret: Va rugăm să ne contactați

M Aprobare
Metrologică

Cas SW-II



Afișaj fată, fără display client, cu caractere de 25mm. Conversie unitară (lb/g/kg/oz). Backlight. Verificare metrologică.

Capacitate cântărire: 3/6/15 kg (1g/2g/5g)

Dimensiune platan: 225 x 190 mm.

Platan din inox. Carcasa din plastic.

Alimentare: la priză, acumulator sau baterii.

Acumulator inclus.

Afișaj: fată; LCD; backlight; 5 caractere cu înălțimea de 25mm.

Temperatura de operare: -10 până la 40 grade C; umiditate 85%.

Dimensiune cântar (L x l x h): 250 x 280 x 110 mm.

Greutate: 2,44 kg.

Verificare metrologică (aprobari CE, OIML).

Origine marca: Coreea de Sud.

Pret: Va rugăm să ne contactați

M Aprobare
Metrologică

CAS PRII 15CD



Cântarul de verificare cu numărare CAS PRII 15CD NC este foarte simplu în utilizare. Poate fi utilizat în magazine, piețe, producere și comerț ambulant, datorită dotării cu acumulator ce asigură o autonomie de aproximativ 200 ore.

Capacitatea max. de cântărire: 6/15 kg

Capacitatea min. de cântărire: 40 g

Diviziune (d=e): 2/5 g

Display: LCD

Funcții: counting, conversie unitate, comparație greutate (hi, ok, low);

Alimentare: Bloc de alimentare 6 V, Baterie Pb 4V 4Ah (inclusă), 3 baterii D de 1.5V

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Dimensiune platan: 330 x 235 mm.

Dimensiuni: 341 x 382 x 102 mm

Greutate: 3.3 kg

Verificare metrologică inclusă 1 an de zile.

Pret: Va rugăm să ne contactați

M Aprobare
Metrologică



Cantarul de verificare UTW este un produs multirange ce permite 2 intervale de cantarire in functie de optiune.

Disponibil in doua variante:

- 3/6 kg cu diviziune de 1 gr pana la 3kg si de 2 gr peste ce depaseste aceasta greutate
- 6/15 kg (varianta implicita de livrare) pana la 6kg cu o diviziune de 2gr iar pana la 15kg diviziunea de cantarire este de 5gr

Afisajul produsului: tip LCD cu fundal luminat iar cifrele sunt extrem de vizibile datorita inaltimii de 25mm

Acumulatorul inclus: autonomie de pana la 60 de ore in cazul in care tensiunea de alimentare de la retea lipseste

Platan: din inox si are dimensiunile de 204x263mm

Tastatura: tip membrana si are 2 taste – functia TARA si aducere la zero

Dimensiunile produsului: 208x318x110mm

Ca si optiuni la cantarul de verificare UTW se poate atasa port serial pentru a va permite conectarea acestui produs la dispozitive externe in vederea preluarii greutatii produselor cantarite .

Garantia este 12 luni iar verificarea metrologica este inclusa de asemenea pentru o perioada de 12 luni si se reface anual .

Pret: Va rugam sa ne contactati

M Aprobare
Metrologică

Acumulator



Aprobare metrologica. Acumulator cu autonomie de 90 ore

Disponibil in trei variante de cantarire:

- de la 0 la **3 kg** cu diviziunea de **1 g**
- de la 0 la **6 kg** cu diviziunea de **2 g**
- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de **5g**

Dimensiune platan: **230 x 190 mm**. Platan din inox.

Alimentare: priza 220V si acumulator inclus (90 ore de functionare)

Afisaj: un singur ecran (catre operator); LCD; **backlight**; caractere de 25mm (5 caractere)

Protectie la umiditate si praf similara cu IP64. Dimensiune (L x l x h): 235 x 240 x 130 mm.

Verificare metrologica inclusa.

Origine marca: Spania

Pret: Va rugam sa ne contactati

M Aprobare
Metrologică



Afisaj cu caractere de 30mm si functie de numarare piese. Verificare metrologica.

Platan inox

Dimensiune platan (L x l): 285x230mm

Alimentare: - sursa de alimentare de 220V; acumulator 4Ah/6V

Disponibil in 3 versiuni de cantarire multirange:

0 - 6 kg cu diviziune de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 6 kg

0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6 kg si 5 g intre 6 si 15 kg

0 - 30 kg diviziunea de cantarire 5 g pana la 15 kg si 10 g intre 15 si 30 kg

Picioare ajustabile pe inaltime

Functii: tara, functie simpla de numarare piese.

Afisaj LCD.

Backlight: DA.

Afisaj dublu: LCD, luminat din interior; inaltimea caracterelor: 30mm;

Dimensiuni (L x l x h): 350 x 295 x 105mm

Garantie: 1 an.

Produs in Romania.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Cas SW-II 15CW

M Aprobare
Metrologică



Cantarul de verificare greutati CAS SWII 15CW este special proiectat pentru a functiona in mediu cu nivel marit de umezeala, carcasa este confectionata din masa plastica de culoare gri, datorita constructiei cantarul SWII 15CW are o greutate mica si poate fi usor transportat.

Capacitatea max. de cantarire: 6/15 kg

Capacitatea min. de cantarire: 40 g

Diviziune (d=e): 2/5 g

Display: LCD

Functii: multitara, counting, conversie unitate, comparatie greutate (hi, ok, low) sleep mode;

Alimentare: 4 baterii D de 1.5V

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Dimensiune platane: 237 x 192 mm, 355 x 258 mm

Dimensiuni: 256 x 299 x 117 mm. Greutate: 2.6 kg. IP68.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Jadever JWP

M Aprobare
Metrologică



Design ce previne patrunderea apei, a prafului si a insectelor. Functie de adunare. Acumulator. Backlight.

Disponibil in 5 variante de cantarire, la acelasi pret:

- de la 0 la 1,5 kg cu diviziunea de 0,5/0,2
- de la 0 la 3 kg cu diviziunea de 0,5/1
- de la 0 la 6 kg cu diviziunea de 1/2 g
- de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2/5g - varianta implicita de livrare
- de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5/10 g

Dimensiune platan: 230 x 190 mm.

Platan din inox. Carcasa din plastic.

Alimentare: acumulator inclus 6V/4A

Afisaj: un singur ecran, catre operator; LCD; backlight; 7 caractere.

Temperatura de operare: -5 pana la 40 grade C; umiditate 85%.

Dimensiune cantar (L x l x h): 297 x 246 x 127 mm.

Greutate: 4,72 kg.

Origine marca: Taivan. Certificare: CE

Pret: Va rugam sa ne contactati

SWS RTW

M Aprobare
Metrologică



Cantarul de verificare SWS RTW este un echipamente de mare precizie, are scala dubla, este usor de utilizat datorita dimensiunilor reduse.

Capacitate maxima: 6/15/30 kg

Diviziune: 2/5/10 g

- cantitatea minima cantaribila: 40 g.

Afisaj: LED;

afisare: 6 cifre.

Dimensiune platan: 220x182 mm

Suprafata cantarire: inox

Temperatura operare: -10°C ~ 40°C;

Umiditate: 15% - 85% RH

Alimentare: sursa de alimentare de 220 V;

acumulator 4.5 Ah/6 V;

Dimensiuni: 285 x 230 x 110 mm

Garantie: 1 an.

Produs in Romania.

Pret: Va rugam sa ne contactati



Cely PS65

Cantar pentru verificare greutate afisajul isi schimba culoarea (portocaliu-verde-rosu) si alarma.

Disponibil in patru variante de cantarire:

- de la 0 la 3 kg cu diviziunea de 0,2 g
- de la 0 la 6 kg cu diviziunea de 0,5 g - varianta implicita de livrare
- de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 1 g
- de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 2 g

Tastatura: Membrana cu protectie impotriva umiditatii

Dimensiune platan (INOX): 263 x 204 mm, carcasa din plastic

Display: 1 x LCD (3 culori), afisare masa 5 digiti (H25mm), back light
Monorange (15.000 de diviziuni)

Alimentare: Adaptor AC 12V sau inclusiv acumulator intern

Pret: Va rugam sa ne contactati

Dibal G305

Cantarele Dibal G-305, fac parte din seria cantarelor a caror masurare de greutate este rapida si usoara, avand incluse comunicatiile RS-232 ce permit conectarea la PC, case de marcat sau sertare de bani.



Platan de 303 x 233 mm.

Carcasa ABS din plastic foarte rezistent.

Disponibil in urmatoarele variante de cantarire multirange, la acelasi pret:

- de la 0 la 15 kg cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg - varianta implicita de livrare
- de la 0 la 30 kg cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg.

Dimensiune platan: 303 x 233 mm (inox)

Alimentare - disponibil in doua variante:

- la priza - varianta implicita de livrare
- cu acumulator

Tastatura formata din 5 taste si ecran LCD cu iluminare din spate de 4 cifre

Dimensiune cantar (L x l x h): 320 x 400 x 120 mm.

Greutate: 3,8 kg (varianta fara acumulator).

Verificare metrologica inclusa.

Culoare carcasa: neagra.

Origine marca: Spania

Pret: Va rugam sa ne contactati

T-Scale AW20-6K-MR



Cantarul are un design ergonomic, dimensiuni mici, carcasa este din masa plastica, datorita careia are o greutate mica si este usor de transportat.

Platan cu dimensiuni de 300X230 din otel inoxidabil, ceea ce ofera posibilitatea de curatat si de intretinut cu usurinta, este posibil de conectat o tara aditionala.

Capacitatea max. de cantarire: 6 kg

Diviziune (d=e): 1/2 g

Display: LCD

Functii: counting, comparatie greutate

Interfete de conectare: RS-232,USB

Alimentare: Bloc de alimentare 6 V, Baterie lithium 7,4V/5200Ah(inclusa),

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Dimensiune platan: 230 x 300 mm

Verificare metrologica inclusa 1 an de zile.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Ohaus Ranger – 225 x 300 mm

Conectare seriala inclusa. Conectare Ethernet si USB optionala. Stabilizare si rezultat precis in mai putin de o secunda. Carlig de cantarire dedesubt. 210 ore autonomie a bateriilor (neincluse).

M Aprobare
Metrologică



Avantajele cantarelor Ohaus: carcase solide; garantie 2 ani; rezistenta la stropire.

- Capacitate de cantarire 1.5 kg, diviziune 0.05g - R31P1502
- Capacitate de cantarire 3 kg, diviziune 0.1g - R31P3
- Capacitate de cantarire 6 kg, diviziune 0.2g - R31P6
- Capacitate de cantarire 15 kg, diviziune 0.5g - R31P15
- Capacitate de cantarire 30 kg, diviziune 1g - R31P30

Constructie: Carcasa ABS, platforma din inox. Unitati de cantarire: Kg, g, lb, oz, lb:oz

Moduri de cantarire (aplicatii): Cantarire, cantarire procentuala, numarare de piese, verificarea cantaririi, verificarea numararii, verificarea procentului, acumulare, cantarire dinamica

Afisaj: 40 mm (h) LCD cu retroiluminare, 6 digiti, 7 segmente

Indicatori de verificarea cantaririi: 3 LED (galben, rosu, verde) cu operare configurabila si alerta acustica

Tastatura: 5 taste mecanice. Domeniu tara: La capacitate maxima prin substractie

Timp de stabilizare: 1 secunda. Capacitate de supraincarcare: 150% din capacitate

Alimentare: 100-240 VAC / 50-60 Hz sau cu acumulatori reincarcabili

Timp de viata al acumulatorilor: 210 ore de functionare continua cu 12 ore timp de reincarcare

Calibrare: Externa.

Exista in varianta cu verificare metrological inclusa sau fara.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Partner WLC 6 – 30 x 30 cm

M Aprobare
Metrologică



Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Acumulator incorporat. Sigilare IP43.

Capacitate de cantarire de 6 kg si diviziune de 0,1 g.

Platan: 30 x 30 cm. Acumulator incorporat

Conectare la computer RS232. Timp de stabilizare 3 sec

Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.

Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C

Sigilare la apa si praf IP43.

Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm. Greutate: 5,2 kg

Metrologie inclusa

Pret: Va rugam sa ne contactati

Partner WLC 60 – 40 x 50

M Aprobare
Metrologică



Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Acumulator incorporat. Sigilare IP43.

Disponibil in doua variante:

- cu indicator montat pe balanta

- cu indicator montat pe cablu (varianta implicita)

Capacitate de cantarire de 60 kg si diviziune de 1 g. Platan: 50 x 50 cm

Acumulator incorporate. Conectare la computer RS232

Timp de stabilizare 3 sec

Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.

Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C

Sigilare la apa si praf IP43. Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm

Greutate: 5,2 kg. Origine produs: Polonia

Metrologie inclusa

Pret: Va rugam sa ne contactati



SUNĂ
021-327 87 27



SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !